







LED Systemleuchte



Artikel-Nr.	155410-01
EAN:	4260556627090
Modell:	SYSTEMLED EVO - POWER Tageslichtweiss

Bestell-Nr.:	155410-01
Modell:	SYSTEMLED EVO - POWER Tageslichtweiss

Bauform:	LED Systemleuchte
----------	-------------------

Leuchtmittel:	SMD LED
---------------	---------

Gesamtleistung inkl Treiber:	~80 W
------------------------------	-------

Lampenleistung:	~73 W
-----------------	-------

Lampenlichtstrom:	13000 lm
-------------------	----------

Lampenlichtausbeute:	184 lm/W
----------------------	----------

Lichtverteilung:	Direkt
------------------	--------

Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
-------------	----------------------

R9:	90
-----	----

Farbwiedergabe (Ra):	>90 (typ. 95)
----------------------	---------------

UGR:	<22
------	-----

Versorgungsspannung:	120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
----------------------	---------------------------------

Betriebsgerät:	Integriert
----------------	------------

Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
--------------------	---------------

Schutzart:	IP40
------------	------

Schutzklasse:	I
---------------	---

Entblendung:	Mikroprismen
--------------	--------------

Abstrahlwinkel:	90°
-----------------	-----

Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
---------------------	-----------------

Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
------------------	-----------------

Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
--------------------	-----------------------

Material Gehäuse:	Aluminium und PMMA
-------------------	--------------------

Höhe [B] x Breite [C]:	48 mm x 139 mm
------------------------	----------------

Länge [A]:	1782 mm
------------	---------

Befestigung:	T-Nut rückseitig (8er)
--------------	------------------------

Gewicht:	4750 g
----------	--------

Bruttogewicht:	6630 g
----------------	--------

Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
------------------------------	--------------

Kennzeichnungen:	CE, UKCA
------------------	----------

Dimmbar:	Optional über Zubehör
----------	-----------------------

Befestigungszubehör:	Optional
----------------------	----------

Gefertigt in:	Deutschland
---------------	-------------

Besonderheit:	extern dimmbar/schaltbar
---------------	--------------------------