




## LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen



Abstand d=100 cm

E<sub>min</sub> = 332 luxE<sub>max</sub> = 466 luxE<sub>avg</sub> = 179 lux

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                  | 154310-02                                              |
| EAN:                         | 4260556625928                                          |
| Modell:                      | TUBELED_25 kaskadierbar                                |
| Bestell-Nr.:                 | 154310-02                                              |
| Modell:                      | TUBELED_25 kaskadierbar                                |
| Bauform:                     | LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen            |
| Leuchtmittel:                | SMD LED                                                |
| Lampenleistung:              | ~13 W                                                  |
| Lampenlichtstrom:            | 2015 lm                                                |
| Lampenlichtausbeute:         | 155 lm/W                                               |
| Lichtverteilung:             | Light Forming Technology                               |
| Lichtfarbe:                  | 5700K 3-step MacAdam                                   |
| Farbwiedergabe (Ra):         | >85                                                    |
| Versorgungsspannung:         | 24V DC ± 10%                                           |
| Anschluss Leuchte:           | M8 A-kodiert                                           |
| Schutzart:                   | IP67                                                   |
| Schutzklasse:                | III                                                    |
| Entblendung:                 | Einscheiben-Sicherheitsglas diffus                     |
| Abstrahlwinkel:              | 100°                                                   |
| Betriebstemperatur:          | -30 °C - +55 °C                                        |
| Lagertemperatur:             | -30 °C - +80 °C                                        |
| Lampenlebensdauer:           | > 100.000 h (L80/B10)                                  |
| Vibrationsfestigkeit:        | Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)                   |
| Schockfestigkeit:            | Bis 50 g                                               |
| Material Gehäuse:            | Aluminium                                              |
| Material Abdeckung:          | Sicherheitsglas, 4 mm                                  |
| Höhe [B] x Breite [C]:       | ~23 mm x ~28 mm                                        |
| Länge [A]:                   | 540 mm                                                 |
| Gewicht:                     | 50 g                                                   |
| Bruttogewicht:               | 550 g                                                  |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | Freie Gruppe                                           |
| Kennzeichnungen:             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)                         |
| Dimmbar:                     | Optional über Zubehör                                  |
| Befestigungszubehör:         | Optional                                               |
| Gefertigt in:                | Deutschland                                            |
| Besonderheit:                | sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung |