




LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen



Abstand d=100 cm

E_{min} = 546 luxE_{max} = 747 luxE_{avg} = 307 lux

Artikel-Nr.	154510-01
EAN:	4260556625881
Modell:	TUBELED_25
Bestell-Nr.:	154510-01
Modell:	TUBELED_25
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~21,6 W
Lampenlichtstrom:	3348 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M8 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +55 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	Bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, 4 mm
Höhe [B] x Breite [C]:	~23 mm x ~28 mm
Länge [A]:	870 mm
Gewicht:	690 g
Bruttogewicht:	900 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung