





LED Aufbauleuchte



Abstand d=100 cm

E_{max} = 541 luxE_{min} = 739 luxE_{avg} = 303 lux

Artikel-Nr.	154590-01
EAN:	4260556626178
Modell:	TUBELED_25 RGB-W
Bestell-Nr.:	154590-01
Modell:	TUBELED_25 RGB-W
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~24 W
Lampenlichtstrom Weiß:	3840 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	~159 lm/W
Lampenleistung Rot:	~7,2 W
Lampenlichtstrom Rot:	460 lm
Lampenleistung Grün:	~4,8 W
Lampenlichtstrom Grün:	840 lm
Lampenleistung Blau:	~7,2 W
Lampenlichtstrom Blau:	280 lm
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe Weiß:	5000K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M8 B-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +55 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	Bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas
Höhe [B] x Breite [C]:	~23 mm x ~28 mm
Länge [A]:	870 mm
Gewicht:	690 g
Bruttogewicht:	900 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren