



LED Aufbau Maschinenleuchte



Abstand d=100 cm
 $E_{\text{max}} = 372 \text{ lux}$
 $E_{\text{min}} = 529 \text{ lux}$
 $E_{\text{av}} = 195 \text{ lux}$



Artikel-Nr.	118210-12
EAN:	4260556622880
Modell:	TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar

Bestell-Nr.:	118210-12
Modell:	TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar

Bauform:	LED Aufbau Maschinenleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED

Lampenleistung:	~8,6 W
Lampenlichtstrom:	1500 lm

Lampenlichtausbeute:	~173 lm/W
Lichtverteilung:	Light Forming Technology

Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

Farbwiedergabe (Ra):	>85
-----------------------------	-----

Versorgungsspannung:	24V DC $\pm$ 10%
-----------------------------	------------------

Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
---------------------------	---------------

Schutzart:	IP67/IP69K
-------------------	------------

Schutzklasse:	III
----------------------	-----

Entblendung:	Diffusor, ESG
---------------------	---------------

Abstrahlwinkel:	100°
------------------------	------

Betriebstemperatur:	-30 °C - +70 °C
----------------------------	-----------------

Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
-------------------------	-----------------

Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
---------------------------	-----------------------

Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
------------------------------	--------------------------------------

Schockfestigkeit:	Bis 50 g
--------------------------	----------

Material Gehäuse:	Aluminium
--------------------------	-----------

Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, 4 mm
----------------------------	-----------------------

Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
-------------------------------	---------------

Länge [A]:	365 mm
-------------------	--------

Gewicht:	480 g
-----------------	-------

Bruttogewicht:	630 g
-----------------------	-------

Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
-------------------------	---

Dimmbar:	Optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

Befestigungszubehör:	Optional
-----------------------------	----------

Gefertigt in:	Deutschland
----------------------	-------------

Besonderheit:	kaskadierbar
----------------------	--------------

kaskadierbar:	ja
----------------------	----