



## LED Einbauleuchte



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 151010-03                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556625812                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 II Integrated                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 151010-03                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 II Integrated                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Einbauleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~8,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 1418 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~173 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Light Forming Technology                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5700K 3-step MacAdam                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bohrschablone:</b>               | <a href="https://www.led2work.com/fileadmin/pdf/drilling_templates_bohrschablone/bohrschablone_fuer_tubeled_40_ii_integrated_283x74x3mm_led2work.pdf">https://www.led2work.com/fileadmin/pdf/drilling_templates_bohrschablone/bohrschablone_fuer_tubeled_40_ii_integrated_283x74x3mm_led2work.pdf</a> |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24V DC $\pm$ 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67/IP69K                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Entblendung:</b>                 | Diffusor, ESG                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -30 °C - +60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lagertemperatur:</b>             | -30 °C - +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vibrationsfestigkeit:</b>        | Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Schockfestigkeit:</b>            | Bis 50 g                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Sicherheitsglas, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 32 mm x 74 mm, Blende 3 mm aufbauend                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 284 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gewicht:</b>                     | 630 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 750 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Optional über Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                           |