



TUBELED_40 II Integrated 151110-01
 TUBELED_40 II Integrated RGB-W 151190-01

LED Einbauleuchte

Artikel-Nr.	151290-01
EAN:	4260556624556
Modell:	TUBELED_40 II Integrated RGB-W
Bestell-Nr.:	151290-01
Modell:	TUBELED_40 II Integrated RGB-W
Bauform:	LED Einbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~19 W
Lampenlichtstrom Weiß:	2430 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	~126 lm/W
Lampenleistung Rot:	~18 W
Lampenlichtstrom Rot:	480 lm
Lampenleistung Grün:	~5 W
Lampenlichtstrom Grün:	690 lm
Lampenleistung Blau:	~18 W
Lampenlichtstrom Blau:	300 lm
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe Weiß:	5000K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>80
Bohrschablone:	https://www.led2work.com/fileadmin/pdf/drilling_templates_bohrschablone_bohrschablone_fuer_tubeled_40_ii_integrated_570mm_led2work.pdf
Versorgungsspannung:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +60 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	Bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]:	32 mm x 74 mm, Blende 3 mm aufbauend
Länge [A]:	570 mm
Gewicht:	880 g
Bruttogewicht:	1130 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren