



 Darstellbares Farbspektrum /  
 Displayable colour spectrum

 Mischfarben werden mit der  
 Ansteuerung mehrerer Eingänge  
 gleichzeitig erreicht. /  
 Mixed colours will be achieved  
 with the control of multiple  
 inputs simultaneously.


## LED Aufbauleuchte

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 118090-02                                         |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556626550                                     |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 II RGB-W ECO                           |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 118090-02                                         |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 II RGB-W ECO                           |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbauleuchte                                 |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD RGB-W Cluster LED                             |
| <b>Lampenleistung Weiß:</b>         | ~4,8 W                                            |
| <b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>       | 767 lm                                            |
| <b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>    | ~165 lm/W                                         |
| <b>Lampenleistung Rot:</b>          | ~1,4 W                                            |
| <b>Lampenlichtstrom Rot:</b>        | 92 lm                                             |
| <b>Lampenleistung Grün:</b>         | ~1 W                                              |
| <b>Lampenlichtstrom Grün:</b>       | 168 lm                                            |
| <b>Lampenleistung Blau:</b>         | ~1,4 W                                            |
| <b>Lampenlichtstrom Blau:</b>       | 56 lm                                             |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Light Forming Technology                          |
| <b>Lichtfarbe Weiß:</b>             | 5000K 3-step MacAdam                              |
| <b>Farbwiedergabe Weiß (Ra):</b>    | >85                                               |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)      |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                     |
| <b>Polzahl:</b>                     | 5                                                 |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67/IP69K                                        |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                               |
| <b>Entblendung:</b>                 | Diffusor, ESG                                     |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                              |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -30 °C - +70 °C                                   |
| <b>Lagertemperatur:</b>             | -30 °C - +80 °C                                   |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                             |
| <b>Vibrationsfestigkeit:</b>        | Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)              |
| <b>Schockfestigkeit:</b>            | Bis 50 g                                          |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                         |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Sicherheitsglas, sprungsicher                     |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 29 mm x 40 mm                                     |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 190 mm                                            |
| <b>Gewicht:</b>                     | 250 g                                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 450 g                                             |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                      |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung   |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Optional                                          |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                       |
| <b>Besonderheit:</b>                | Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren |