



 Darstellbares Farbspektrum /
 Displayable colour spectrum

 Mischfarben werden mit der
 Ansteuerung mehrerer Eingänge
 gleichzeitig erreicht. /
 Mixed colours will be achieved
 with the control of multiple
 inputs simultaneously.


LED Aufbauleuchte

Artikel-Nr.	118390-01
EAN:	4260556623610
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W Power
Bestell-Nr.:	118390-01
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W Power
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~19 W
Lampenlichtstrom Weiß:	2430 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	~126 lm/W
Lampenleistung Rot:	~18 W
Lampenlichtstrom Rot:	480 lm
Lampenleistung Grün:	~5 W
Lampenlichtstrom Grün:	690 lm
Lampenleistung Blau:	~18 W
Lampenlichtstrom Blau:	300 lm
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe Weiß:	5600K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>80
Versorgungsspannung:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Polzahl:	5
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +60 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	Bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
Länge [A]:	540 mm
Gewicht:	650 g
Bruttogewicht:	900 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren