


## LED System- und Arbeitsplatzleuchte



|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 110994-12                                            |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556623450                                        |
| <b>Modell:</b>                      | UNILED SL RGB-W                                      |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 110994-12                                            |
| <b>Modell:</b>                      | UNILED SL RGB-W                                      |
| <b>Bauform:</b>                     | LED System- und Arbeitsplatzleuchte                  |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | RGB SMD + SMD LED                                    |
| <b>Lampenleistung Weiß:</b>         | ~19 W                                                |
| <b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>       | 2430 lm                                              |
| <b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>    | 126 lm/W                                             |
| <b>Lampenleistung Rot:</b>          | ~18 W                                                |
| <b>Lampenlichtstrom Rot:</b>        | 480 lm                                               |
| <b>Lampenleistung Grün:</b>         | ~5 W                                                 |
| <b>Lampenlichtstrom Grün:</b>       | 710 lm                                               |
| <b>Lampenleistung Blau:</b>         | ~18 W                                                |
| <b>Lampenlichtstrom Blau:</b>       | 300 lm                                               |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                                               |
| <b>Lichtfarbe Weiß:</b>             | 5000K 3-step MacAdam                                 |
| <b>Farbwiedergabe Weiß (Ra):</b>    | >80                                                  |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)         |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                        |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP50                                                 |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                                  |
| <b>Entblendung:</b>                 | opalweiß                                             |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                                 |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +50 °C                                      |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                                |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                            |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Kunststoff matt                                      |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 35 mm x 85 mm                                        |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 545 mm                                               |
| <b>Gewicht:</b>                     | 770 g                                                |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 1320 g                                               |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                         |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)                       |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Optional                                             |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                          |
| <b>Besonderheit:</b>                | RGB-W: Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte |