


Abstand d=100 cm
 $E_{\text{max}} = 378 \text{ lux}$
 $E_{\text{min}} = 510 \text{ lux}$
 $E_{\text{av}} = 214 \text{ lux}$



Artikel-Nr.	157210-01
EAN:	4260556627465
Modell:	VARILED II Power
Bestell-Nr.:	157210-01
Modell:	VARILED II Power
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	12 W
Lampenlichtstrom:	1899 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	24V DC $\pm$ 10%
Betriebsgerät:	Extern
Anschluss Leuchte:	M8 A-kodiert
Polzahl:	3
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-30 °C - +60 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	Bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium und Glas
Höhe [B] x Breite [C]:	13,7 mm x 40,2 mm
Länge [A]:	298 mm
Befestigung:	direkt
Gewicht:	300 g
Bruttogewicht:	360 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Optional über Zubehör und M12/M8 Adapter 200200-25
Befestigungszubehör:	Nein
Gefertigt in:	Deutschland