


LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Universal LED-Arbeitsplatzbeleuchtung



Universal basic:

Mikroprismenscheibe
Homogene Ausleuchtung
Geeignet für reflektierende Oberflächen
Längenserien 600 / 900 / 1200 / 1500

Universal power:

LED-Optik 3-reihig
Hohe Beleuchtungsstärke / Hohe Energieeffizienz
Nicht geeignet für reflektierende Oberflächen
Längenserien 600 / 900 / 1200 / 1500

Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung



Premium basic-line:

Mikroprismenscheibe
Homogene Ausleuchtung
Geeignet für reflektierende Oberflächen
Längenserien 600 / 900 / 1200

Premium eco-line/power-line:

Parabolrastrer
Herausragende Entblendung UGR < 19
Hohe Beleuchtungsstärke
Längenserien 600 / 900 / 1200

Intelligente LED-Arbeitsplatzbeleuchtung



Premium Sense DIM:

Integrierter Helligkeitsfühler und Bewegungssensor
Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschaltung
Programmierung über Taster
Längenserien 600 / 900 / 1200

Premium Sense Remote DIM

Integrierter Helligkeitsfühler und Bewegungssensor
Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschaltung
Programmierung per IR-Fernbedienung
Längenserien 600 / 900 / 1200

Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung -Tunable White und dimmbar



Premium TW DIM:

Tunable White und Dimmbarkeit über einen Taster steuerbar
Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K stufenlos einstellbar
Längenserien 600 / 900 / 1200

Premium TW App connect DIM

Tunable White und Dimmbarkeit über App steuerbar
Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K programmier- und reproduzierbar
Lichtszenerstellung
Vernetzung und Steuerung von bis zu 64 Leuchten
Längenserien 600 / 900 / 1200

LED-Prüfarbeitsplatzbeleuchtung VDA

LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16



LED Prüfarbeitsplatzleuchte Universal VDA 16:

Helligkeitsregelung über Tastdimmer
Lichtfarben 6500 K und 4000 K im Wechsel
Farbwiedergabe > RA 90
Max. Beleuchtungsstärke bis zu 5.600 Lux
Längenserien 600 / 900 / 1200

Vernetzbare Prüfleuchten VDA 16



Vernetzbare LED Prüfarbeits- platzleuchte VDA 16

Helligkeitsregelung über App oder Fernbedienung
Lichtfarben 6500 K und 4000 K im Wechsel
Lichtszenen programmier- und reproduzierbar
Farbwiedergabe > RA 90
Max. Beleuchtungsstärke 4.500 Lux
Vernetzung und Steuerung von bis zu 64 Leuchten