



## LED-Auflichtleuchte

# IL12-Lab 2-arm

**MADE  
IN  
GERMANY**

- Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
- Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
- Flimmerfreies Licht für Foto und Video
- Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
- Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
- Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design



## Technische Daten

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel         | 2 × LED-Modul 21 mm      |
| LED-Typ              | 3-W-Power-LED            |
| Helligkeitssteuerung | stufenlos 0 - 100%       |
| Eingang Netzteil     | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Ausgang Netzteil     | 24 V DC, 1 A             |
| Schutzklasse         | III                      |
| Anzahl der Arme      | 2                        |
| Kabellänge Netzteil  | ca. 1,4 m                |
| Material             | eloxiertes Aluminium     |
| Farbe                | schwarz                  |
| Gewicht              | ca. 0,7 kg               |

## Ausführungen

|            |                    |                          |
|------------|--------------------|--------------------------|
| 100-006569 | IL12-Lab-450 2-arm | 2-armig, Armlänge 450 mm |
| 100-010740 | IL12-Lab-600 2-arm | 2-armig, Armlänge 600 mm |

## Zubehör

|            |                 |                                        |
|------------|-----------------|----------------------------------------|
| 100-006420 | modulLED21-s PW | pur-weiß (6.000 K), Spot (10°)         |
| 100-006421 | modulLED21-f PW | pur-weiß (6.000 K), Flood (28°)        |
| 100-006422 | modulLED21-d PW | pur-weiß (6.000 K), Diffuse (40°)      |
| 100-006423 | modulLED21-l PW | pur-weiß (6.000 K), Line (12° × 30°)   |
| 100-006443 | modulLED21-s NW | natur-weiß (4.000 K), Spot (10°)       |
| 100-006444 | modulLED21-f NW | natur-weiß (4.000 K), Flood (28°)      |
| 100-006445 | modulLED21-d NW | natur-weiß (4.000 K), Diffuse (40°)    |
| 100-006446 | modulLED21-l NW | natur-weiß (4.000 K), Line (12° × 30°) |
| 100-006447 | modulLED21-s WW | warm-weiß (3.000 K), Spot (10°)        |
| 100-006448 | modulLED21-f WW | warm-weiß (3.000 K), Flood (28°)       |
| 100-006449 | modulLED21-d WW | warm-weiß (3.000 K), Diffuse (40°)     |
| 100-006450 | modulLED21-l WW | warm-weiß (3.000 K), Line (12° × 30°)  |
| 100-005387 | modulLED21-s R  | rot (625 nm), Spot (10°)               |
| 100-005388 | modulLED21-f R  | rot (625 nm), Flood (28°)              |
| 100-005936 | modulLED21-d R  | rot (625 nm), Diffuse (40°)            |
| 100-005939 | modulLED21-l R  | rot (625 nm), Line (12° × 30°)         |
| 100-005933 | modulLED21-s G  | grün (528 nm), Spot (10°)              |
| 100-005389 | modulLED21-f G  | grün (528 nm), Flood (28°)             |
| 100-005935 | modulLED21-d G  | grün (528 nm), Diffuse (40°)           |
| 100-005938 | modulLED21-l G  | grün (528 nm), Line (12° × 30°)        |
| 100-005934 | modulLED21-s B  | blau (470 nm), Spot (10°)              |
| 100-005390 | modulLED21-f B  | blau (470 nm), Flood (28°)             |
| 100-005937 | modulLED21-d B  | blau (470 nm), Diffuse (40°)           |
| 100-005940 | modulLED21-l B  | blau (470 nm), Line (12° × 30°)        |
| 100-004449 | modulLED21-s A  | amber (590 nm), Spot (10°)             |
| 100-010722 | modulLED21-f A  | amber (590 nm), Flood (28°)            |
| 100-010723 | modulLED21-d A  | amber (590 nm), Diffuse (40°)          |
| 100-010724 | modulLED21-l A  | amber (590 nm), Line (12° × 30°)       |

## Zubehör

|            |                  |                              |
|------------|------------------|------------------------------|
| 100-010758 | modulLED21 UV365 | UV (365 nm), Reflector (80°) |
| 100-010756 | modulLED21 UV405 | UV (405 nm), Reflector (80°) |