



Auflichtleuchte

IL21

**MADE
IN
GERMANY**

- Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
- Geringe Abmessungen der Leuchtenköpfe
- Flimmerfreies Licht für Foto und Video
- Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Technische Daten

Beleuchtungsstärke	400 klx (Abstand 2 cm)
Leuchtmittel	2 × High CRI LED
Farbtemperatur	5.600 K (pur-weiß)
Farbwiedergabeindex	≥ 95
Helligkeitssteuerung	stufenlos 0 - 100%
Leistungsaufnahme	ca. 10 W
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Schutzklasse	III
Anzahl der Arme	2
Kabellänge Netzteil	1,40 m
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 0,6 kg

Ausführungen

100-012159	IL21-450 2-arm PW	2-armig, Armlänge 450 mm, pur-weiß (5.600 K)
100-012160	IL21-600 2-arm PW	2-armig, Armlänge 600 mm, pur-weiß (5.600 K)