

Safe-STAT® ESD Bodenpuzzle

Technische Daten

Einstufungsklassen	EN 649	34 / 43
CE-Zeichen	EN 14041	Konform
Oberfläche		Glatt
Gesamtdicke	EN 428	10.5 mm
Größe	EN 427	608 x 608 mm
(ohne Schwalbenschwänze)		
Flächengewicht	EN 430	12.4 kg/m ²
Plattengewicht		4.6 kg
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} – s 1
Kritischer Wärmestrom	EN ISO 9239-1	8.9 kW/m ²
Integralwert der	EN ISO 9239-1	465 %.min
Rauchentwicklung		
Flammenausbreitung	EN ISO 11925-2	< 150 mm
Rutschhemmung	EN 13893 – trockene Oberflächen DIN 51131 – feuchte Oberflächen	μ: 0.6 R ₉
Verschleißverhalten	EN 660-1	Gruppe M
Elektrischer Ableitwiderstand	IEC 61340-4-1	< 1 x 10 ⁶ Ω
EN 1081		
Gehaufladung	IEC 61340-4-5 ANSI/ESD STM 97.2	< 70 V
	EN 1815	
Trittschallverbesserung	EN ISO 140-8	12 dB
Lichtechtheit	EN 20 105-B02 Methode 3	≥6
Therm. Dilatationskoeffizient		0.11 mm/m°C
Befahrbarkeit		Hubwagen und Gabelstapler: bis Gesamtgewicht 2.5 t hartbereift, bis 5 t luftbereift. Statisch: 50 kg/cm ² – Dynamisch: 90 kg/cm ² Hervorragend (Einzelheiten auf Nachfrage erhältlich)
(Abweichungen möglich, je nach örtlichen Gegebenheiten)		
Chemikalieneinwirkung	EN 423	

SafE-STAT[®] ESD Bodenpuzzle

