



BERNSTEIN
TOOLS FOR ELECTRONICS



ZANGEN, ABISOLIERER- UND CRIMPWERKZEUGE

Die schneiden gut ab

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF

BERNSTEIN
Werkzeugfabrik
Steinrücke GmbH
 Industriehof Trecknase 1
 42897 Remscheid

Tel. + 49 (0) 2191 - 9650 - 0
 Fax + 49 (0) 2191 - 9650 - 30

verkauf@bernstein-werkzeuge.de

BESUCHEN SIE UNS IM WEB

Wir aktualisieren unsere Produktinformationen regelmäßig und automatisch mithilfe unseres Produktinformationssystem. Das ermöglicht die schnelle und aktuelle Zusammenstellung kundenindividueller Datenfeeds für ihre eigenen digitalen Verkaufsaktivitäten. Nutzen Sie diesen Service und halten Sie die Bernstein Produktinformationen immer auf dem neuesten Stand.

Produktvideos und Blogbeiträge runden unser Online-Angebot ab. Darüber hinaus respektieren wir den klassischen Vertriebsweg über den Fachhandel und bieten auf unserer Seite die Möglichkeit, Ihren Webshop als Online-Verkaufsplattform für BERNSTEIN-Produkte zu präsentieren.

www.bernstein-werkzeuge.de

SYMBOL-LEGENDE

NEU

Neues Produkt



Anzahl der Werkzeuge im Set



Gewichtsangabe zum Artikel



Maßangabe zum Artikel



ESD Schutz (EPA geeignet)



VDE geprüft





ZANGEN – DIE SCHNEIDEN GUT AB

BERNSTEIN bietet hauptsächlich Elektroniker - Zangen für professionelle Anforderungen an, die sich durch gleichbleibende hohe Qualität und eine lange Lebensdauer auszeichnen. Die Zangen-Serien unterscheiden sich auf Grund Ihrer verschiedenen Herstellungsweisen und Eigenschaften.

Die Zangenserien EUROLINE, CLASSICline und BLACKline werden aus hochwertigen Zangenrohlingen im Gesenk warm geschmiedet und durchgesteckt. Die Zangen werden ölgehärtet und die Schneiden nochmals induktiv nachgehärtet.

Die Zangenserie TECHNICLINE wird aus Kugellagerstahl per Laser ausgeschnitten und in CNC-Bearbeitungszentren weiter verarbeitet und veredelt; dadurch erreichen wir eine

besonders stabile Gefügestruktur bei extrem hoher Schneidleistung.

Deshalb eignen sich unsere Zangen zum Schneiden sämtlicher Drähte; entscheidend ist die Zugfestigkeit (weicher – mittelharter – harter Draht) für allgemeinen Widerstandsdraht, Lötendraht, Wickeldraht oder Heizdraht (Thermoelement-Draht). Im Speziellen für Kupferdraht, Messingdraht, Stahldraht, Eisendraht, Aluminiumdraht, Bonddraht, Zinn Draht, Nickeldraht, Golddraht, Silberdraht, Platindraht, Wolframkupferdraht, Wolframdraht, Glasfaser und sogar Kevlar.

Bitte beachten Sie die Schneidwerte in den Zangenhüllen sowie die Pflegehinweise für die Langlebigkeit Ihrer Zange.

ZANGE IST NICHT GLEICH ZANGE – WAS MACHT DEN UNTERSCHIED?

MATERIALIEN

Je nach Modell und Anforderungen verwenden wir hochlegierte Werkzeugstähle oder hochwertigen Kugellagerstahl (Chrom-Stahl) ausgesuchter Hersteller.

KONSTRUKTION

Wir fertigen Zangen mit vier unterschiedlichen Gelenkkonstruktionen (Gewerbe), die je nach Anwendung und Ausführung der Zange zum Einsatz kommen.

Aufgelegtes Gewerbe

Die einfachste Form der Zusammenführung der beiden Zangenhälften ist das aufgelegte Gewerbe. Hier werden die Zangenschenkel übereinander gelegt und durch den Gelenkbolzen verbunden. Diese Konstruktion wird nur bei sehr groben Zangen verwendet.

Eingelegtes Gewerbe

Beim eingelegten Gewerbe sind die Gelenkflächen zusätzlich ausgefräst, so dass die Hälften passend ineinander liegen und mittels Gelenkbolzen verbunden werden können.

Durchgestecktes Gewerbe

Die aufwendigste Konstruktion ist das durchgesteckte Gewerbe. Hier wird in einem besonderen Verfahren ein Schenkel der Zange durch das unter Hitze geöffnete Gewerbe des anderen Schenkels hindurchgeführt, anschließend verpresst und mit dem Bolzen verbunden. Diese Konstruktion sorgt für beste Parallelführung der Zangenschneiden und eine extrem lange Lebensdauer.

Geschraubtes Gewerbe

Die äußerst präzise gefertigten Gelenkflächen des geschraubten Gewerbes sorgen für einen absolut spielfreien Gang der Zange und eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. In Verbindung mit der Grundhärte des Chrom-Vanadium-Kugellagerstahls höchster Güte ergibt sich eine besonders hohe Schneidleistung mit langer Lebensdauer.



AUFGELEGTES
GEWERBE



EINGELEGTES
GEWERBE



DURCHGESTECKTES
GEWERBE



GESCHRAUBTES
GEWERBE

OBERFLÄCHEN

Über Jahrzehnte haben wir Oberflächeneigenschaften entwickelt, die den unterschiedlichsten Anwendungen und Anforderungen im täglichen Einsatz gerecht werden. Hier geht es um Eigenschaften wie Korrosionsschutz, Härte, Abrieb, Abplatzungen, Glattheit oder Rautiefe, um damit optimale Arbeitsergebnisse zu sichern.

SCHNEIDENFORM UND SCHNEIDENLEISTUNG

Die Lebensdauer der Zangenschneiden ist abhängig von der Schneidenschärfe. Je schärfer die Schneide (völlig ohne Wate) je größer der Verschleiß. Deswegen sollten möglichst Zangen mit Wate zum Einsatz kommen, soweit kein bündiger bzw. schockreduzierter Schnitt erforderlich ist.

Wate (Semi Flush)

Einsetzbar bei harten und weichen Stahldrähten sowie bei weichen Materialien, z. B. Kupferdraht; der Schnitt hinterlässt eine pyramidenartige Spitze am Drahtende.

Miniwate (Flush)

Nahezu bündiger Schnitt mit feinen Schneiden, verwendbar für weiche Stahldrähte und Kupferdraht, Schnitt leicht schockreduziert; der Schnitt hinterlässt nur eine sehr kleine Spitze am Drahtende.

Völlig ohne Schneidwate (Full Flush)

Schnitt absolut bündig, äußerst scharfe Schneiden, ausschließlich für weiche Stahldrähte und Kupferdraht, weitestgehend schockreduzierter Schnitt, absolut planparallel

Spezialwate (Special Flush)

Zum Schneiden von Glasfaser, Kevlar etc. Hartmetall-bestückt. Mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden, ausgelegt für Dauerbelastungen, auch für zäh-harte Nickel-, Elektroden- und Wolframdrähte.



BRÜNIERT
(blend- und reflektionsfrei)




HOCHGLANZ
STAHLPOLIERT



FEINPOLIERT UND
HOCHGLANZBRÜNIERT
(blend- und reflektionsfrei)



MATTPOLIERT
(blend- und reflektionsfrei)



DRAHTQUALITÄTEN UND SYMBOLE

(N/mm² = Zugfestigkeit)

- weicher Draht: 220 - 250 N/mm²
- ◌ mittelharter Draht: 750 - 800 N/mm²
- harter Draht: 1600 - 1800 N/mm²
- Ⓟ Pianodraht: 2200 - 2300 N/mm²

ESD ELEKTRONIKERZANGEN BLACKLINE

Die Zangen der BLACKline Serie zeichnen sich durch die tauchisolierten, sehr schlanken Griffe aus. Vorteil ist eine angenehme Haptik bei der die Zange rutschfest in der Hand liegt, mit dem Gefühl sehr nahe am Werkstück arbeiten bzw. den Schnitt optimal steuern zu können.

Die schmalen Zangenköpfe sind ideal geeignet für das Arbeiten an filigranen Bauteilen und haben eine hochglanzpolierte, korrosionsbeständige Oberfläche. Das leichtgängige, durchgesteckte oder eingelegte Gewerbe (je nach Modell) garantiert bei guter Pflege eine lange Lebensdauer.

Die Zangen sind geprüft nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 und wurden für das Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	Schneidwerte				Kopfbreite	Schneidlänge	Gesamtlänge	Gewicht in g
				○	◐	●	Ⓟ				
▶ SCHNEIDENDE ZANGEN											
3-901-7	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,5	1,0	0,4	-	12	10	115	65
3-902-7	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	0,8	-	-	12	10	120	65
3-905-7	ESD Vornschnneider	-	Miniwate	0,8	0,6	-	-	13	3 x 20*	135	75
3-906-7	ESD Spitzschneider	-	Miniwate	0,8	0,6	-	-	13	7 x 25*	125	75
▶ HALTENDE ZANGEN											
									*Backenlänge		
3-932-7	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	11,5	21,5	120	60
3-933-7	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	11,5	23	125	60
3-945-7	ESD Spitzzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	12,5	12,5	145	85



► 3-960

ESD Zangen Satz BLACKline 4-tlg
320 x 150 x 20 mm
Gewicht: 345 g

Art.-Nr.	Inhalt
3-960-0	ESD ableitfähige Tasche 4 Leerfächer
3-901-7	ESD Seitenschneider BLACKline mit Wate 115 mm
3-906-7	ESD Spitzschneider BLACKline Miniwate 125 mm
3-932-7	ESD Flachzange BLACKline glatte Greifflächen 120 mm
3-933-7	ESD Spitzzange BLACKline glatte Greifflächen 125 mm



► 3-960-VB

ESD Werkzeugsatz BLACKline VARIO 6-tlg
150 x 190 x 80 mm
Gewicht: 750 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-901-7	ESD Seitenschneider BLACKline mit Wate 115 mm
3-906-7	ESD Spitzschneider BLACKline Miniwate 125 mm
3-932-7	ESD Flachzange BLACKline glatte Greifflächen 120 mm
3-933-7	ESD Spitzzange BLACKline glatte Greifflächen 125 mm
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig



ESD ELEKTRONIKERZANGEN CLASSICLINE

Die Zangen der CLASSICline Serie zeichnen sich durch Ihre hochglanz-elektroplatierte Oberfläche aus. Diese ist sehr korrosionsbeständig, ohne Spannungen und Mikrorisse, extrem glatt und partikelfrei.

Die Zangenköpfe sind sehr gut geeignet für das Arbeiten an kleinen Bauteilen. Auf Grund Ihrer ergonomisch geformten, ableitfähigen 2-Komponenten Handschutzhülle mit individuell einstellbarer Doppelblatffeder, liegt die Zange perfekt in der Hand. Das leichtgängige, durchgesteckte Gewerbe garantiert bei guter Pflege eine lange Lebensdauer.

Die Zangen sind geprüft nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 und wurden für das Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet



Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	○	◐	●	⊕	Kopf- breite	Schneiden- länge	Gesamt- länge	Gewicht in g
▶ SCHNEIDENDE ZANGEN											
3-601-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,5	1,1	0,5	-	11	13	115	65
3-602-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	1,1	-	-	11	13	115	65
3-603-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,3	1,0	0,4	-	11	13	115	65
3-604-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,3	0,8	-	-	11	13	115	65
3-606-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	0,6	0,8	-	-	10,5	6	120	55
3-625-15	ESD Schrägvornschneider	-	Miniwate	1,5	0,8	0,5	-	11	11	120	90
3-627-15	ESD Vornschneider	-	Miniwate	1,5	0,8	0,5	-	11	11	120	90
▶ HALTENDE ZANGEN											
									Backenlänge		
3-631-15	ESD Rundzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	20	120	55
3-632-15	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	9	18,5	120	55
3-633-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	9,5	17,5	120	55
3-634-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	9,5	22,5	120	55

▶ **3-650-V**

ESD Zangen Satz CLASSICLINE VARIO 5-tlg
150 x 190 x 80 mm
Gewicht: 750 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICLINE mit Wate 115 mm
3-631-15	ESD Rundzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm
3-634-15	ESD Spitzzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm

▶ **3-960-VC**

ESD Werkzeugsatz CLASSICLINE VARIO 6-tlg
150 x 190 x 80 mm
Gewicht: 700 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICLINE mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICLINE Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig

▶ **3-960-C**

ESD Zangen Satz CLASSICLINE 4-tlg
320 x 150 x 20 mm
Gewicht: 380 g

Art.-Nr.	Inhalt
3-960-0	ESD ableitfähige Tasche 4 Leerfächer
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICLINE mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICLINE Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICLINE glatte Greifflächen 120 mm





ESD ELEKTRONIKERZANGEN EUROLINE

Die Zangen der EUROLINE Serie zeichnen sich durch Präzision in der Fertigung aus. Durch viele händisch ausgeführte Arbeitsgänge entstehen filigrane, hochpräzise Zangenköpfe. Diese sind extrem gut geeignet für Arbeiten an kleinsten Bauteilen oder zum Schneiden von feinen, starken Drähten. Die hochglanz-brünierte Oberfläche garantiert Korrosionsbeständigkeit und blendfreies, ermüdungsfreies Arbeiten unter der Lupe oder dem Mikroskop.

Auf Grund ihrer ergonomisch geformten, ableitfähigen 2-Komponenten Handschutzhülle, mit individuell einstellbarer Doppelblatfeder, liegt die Zange perfekt in der Hand. Das leichtgängige durchgesteckte Gewerbe garantiert bei guter Pflege eine lange Lebensdauer.

Die Zangen sind geprüft nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 und wurden für das Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



► 3-960-E

ESD Zangen Satz EUROLINE 4-tlg

320 x 150 x 20 mm

Gewicht: 375 g

Auch als ESD ableitfähige Reißverschluss tasche erhältlich Artl-Nr. 3-680.

Art.-Nr.	Inhalt
3-960-0	ESD ableitfähige Tasche 4 Leerfächer
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROLINE Miniwate 120 mm
3-672-15	ESD Spitzschneider EUROLINE Miniwate 130 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROLINE glatte Greifflächen 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROLINE glatte Greifflächen 130 mm



► 3-960-VE

ESD Werkzeugsatz EUROLINE VARIO 6-tlg

150 x 190 x 80 mm

Gewicht: 750 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROLINE Miniwate 120 mm
3-672-15	ESD Spitzschneider EUROLINE Miniwate 130 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROLINE glatte Greifflächen 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROLINE glatte Greifflächen 130 mm
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig



► 3-960-ES


ESD Zangen-Set EUROLINE 3-tlg

ohne Behälter, lose verpackt

Gewicht: 200 g

Art.-Nr.	Inhalt
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROLINE Miniwate 120 mm
3-672-15	ESD Spitzschneider EUROLINE Miniwate 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROLINE glatte Greifflächen 130 mm





Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	Schneidwerte				Kopfbreite	Schneidlänge	Gesamtlänge	Gewicht in g
				○	◐	●	⊕				
▶ SCHNEIDENDE ZANGEN											
3-0641	Mini-Seitenschneider		völlig ohne Wate	1	0	0	0	10	10	130	0
3-0645	Abisolier Mini-Seitenschneider		völlig ohne Wate	0,8	0	0	0	10	8	130	80
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	0,8	-	-	10	9,5	120	65
3-651-15 DR	ESD Mini-Seitenschneider	mit Drahthalter	Miniwate	1,5	0,8	-	-	10	9,5	120	65
3-652-15	ESD Mini-Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	0,8	-	-	10	10	120	60
3-653-15	ESD Mini-Seitenschneider	abgesetzt	Miniwate	1,5	0,8	-	-	10	10	120	60
3-654-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,5	1,0	0,4	-	11	13	125	70
3-655-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	1,0	-	-	11	13	125	70
3-656-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,5	1,0	0,3	-	11	13	125	70
3-657-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	1,0	-	-	11	13	125	70
3-658-15	ESD Seitenschneider	-	völlig ohne Wate	1,5	0,6	-	-	11	13	125	70
3-661-15	ESD Mini-Seitenschneider	mit Hartmetalleinsatz	mit Wate	2,0	1,5	1,0	0,6	11	10	120	70
3-665-15	ESD Mini-Seitenschneider	mit Hartmetalleinsatz	Spezialwate	nur für Glasfaser 2,0				11	10	120	65
3-668-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	2,0	1,5	0,7	-	14	17	135	110
3-669-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	2,0	1,5	-	-	14	17	135	110
3-672-15	ESD Spitzschneider	-	Miniwate	0,8	0,6	-	-	10	5	130	70
3-674-15	ESD Vornschneider	-	mit Wate	0,8	0,6	-	-	10	5	130	60
3-675-15	ESD Schrägvornschneider	-	Miniwate	1,2	1,0	0,4	-	10	10	115	65
▶ HALTENDE ZANGEN											
									Backenlänge		
3-681-15	ESD Rundzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	20	130	65
3-682-15	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	20	130	70
3-683-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	23	130	70
3-685-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	32	140	70
3-686-15	ESD Spitzzange	Greifflächen gezahnt	-	-	-	-	-	10	32	140	70
3-687-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	19	130	70
3-688-15	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	8,5	18	130	60
3-689-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	12	39	145	70

ESD ELEKTRONIKERZANGEN TECHNICLINE



Die Zangen der TECHNICLINE Serie zeichnen sich durch Ihre außergewöhnliche Schneidleistung aus. Die exakt symmetrischen, induktionsgehärteten Schneiden haben einen Härtegrad von HRC 63 - 65 und erreichen dadurch besonders hohe Schneidwerte. Für harte und spezielle Drähte eignet sich HRC 81 aus Wolframkarbidstahl mit Hartmetallschneiden.

Die matt polierte Oberfläche ist kratzfest, blend- und reflektionsfrei. Auf Grund Ihrer ergonomisch geformten, ableitfähigen 2-Komponenten Handschutzhülle mit individuell einstellbarer Doppelblattfeder, liegt die Zange perfekt in der Hand. Das leichtgängige, geschraubte Gewerbe kann nachgestellt werden und garantiert bei guter Pflege eine lange Lebensdauer. PFLEGEHINWEISE BEACHTEN

Die Zangen sind geprüft nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 und wurden für das Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:



Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	Schneidwerte				Kopfbreite	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Gewicht in g
▶ SCHNEIDENDE ZANGEN											
3-961-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,2	1,0	0,6	-	10	8	120	75
3-963-15	ESD Seitenschneider	-	völlig ohne Wate	1,0	0,8	-	-	10	8	120	75
3-964-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,2	1,0	0,6	-	10	8	120	75
3-966-15	ESD Seitenschneider	-	völlig ohne Wate	1,0	0,9	-	-	10	8	120	75
3-967-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,2	1,0	-	-	10	8	120	75
3-969-15	ESD Seitenschneider	-	völlig ohne Wate	0,8	0,4	-	-	10	8	120	75
3-971-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,6	1,3	0,7	-	12,5	10	125	80
3-973-15	ESD Seitenschneider	-	völlig ohne Wate	1,6	1,0	-	-	12,5	10	125	80
3-981-15	ESD Spitzschneider	-	völlig ohne Wate	0,8	0,6	-	-	10	20	135	80
3-985-15	ESD Schrägvornschneider	-	Miniwate	1,2	1,0	-	-	10	6,4	130	80
▶ HALTENDE ZANGEN											
										Backenlänge	
3-991-15	ESD Rundzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	20	130	75
3-992-15	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	20	130	75
3-996-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	30	140	80

* Alle Seitenschneider als Hartmetallschneider (HRC 81 für harte Drähte) auf Anfrage lieferbar.

► Drahthalter

Draht-Fänger verhindert das Hineinfallen des Drahtes zwischen Baugruppen und Komponenten auf Platinen/Leiterplatten oder in Schaltungen. Diese abgeschnittenen Drahtstücke können zu schweren Schäden führen. Geeignet für Seitenschneider zum einfachen manuellen Nachrüsten.

Art.-Nr.	Seitenschneider für Art.-Nr.	für Kopfbreite in mm	Gewicht in g
3-999-1	Art.-Nr. 3-961-15 bis 3-696-15	10,0	9
3-999-2	Art.-Nr. 3-971-15 bis 3-973-15	12,5	9



► 3-960-VT

ESD Werkzeugsatz TECHNICLINE VARIO 6-tlg
150 x 190 x 80 mm
Gewicht: 750 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-963-15	ESD Seitenschneider TECHNICLINE völlig ohne Wate 120 mm
3-981-15	ESD Spitzschneider TECHNICLINE völlig ohne Wate 135 mm
3-992-15	ESD Flachzange TECHNICLINE glatte Greifflächen 130 mm
3-996-15	ESD Spitzzange TECHNICLINE glatte Greifflächen 140 mm
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig



► 3-970

ESD Zangen Satz TECHNICLINE 4-tlg
190 x 135 x 35 mm
Gewicht: 545 g

Art.-Nr.	Inhalt
3-680-0	ESD ableitfähige Tasche 4 Leerfächer
3-963-15	ESD Seitenschneider TECHNICLINE völlig ohne Wate 120 mm
3-971-15	ESD Seitenschneider TECHNICLINE mit Wate 125 mm
3-992-15	ESD Flachzange TECHNICLINE glatte Greifflächen 130 mm
3-996-15	ESD Spitzzange TECHNICLINE glatte Greifflächen 140 mm



► 3-970-T

ESD Zangen Satz TECHNICLINE 4-tlg
320 x 150 x 20 mm
Gewicht: 410 g
Auch als ESD ableitfähige Reißverschlusstasche erhältlich (Art.-Nr. 3-970)

Art.-Nr.	Inhalt
3-960-0	ESD ableitfähige Tasche 4 Leerfächer
3-963-15	ESD Seitenschneider TECHNICLINE völlig ohne Wate 120 mm
3-971-15	ESD Seitenschneider TECHNICLINE mit Wate 125 mm
3-992-15	ESD Flachzange TECHNICLINE glatte Greifflächen 130 mm
3-996-15	ESD Spitzzange TECHNICLINE glatte Greifflächen 140 mm



ROBUSTE ZANGEN



Material: Vergütungsstahl nach DIN
Schneiden induktiv gehärtet

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	Schneidwerte				Kopfbreite	Schneiden/Backenlänge	Gesamtlänge mm	Gewicht in g
				○	◐	●	Ⓟ				
3-235-16	Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	15	55	160	145
3-245-16	Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	18	75	205	210
3-255-16	Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	18	70	205	210
3-531-16	Flachzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	15	40	150	105
3-132-16	Seitenschneider	-	-	4,0	2,3	1,5	-	15	16	130	125
3-133-16	Seitenschneider	-	-	4,0	2,5	1,8	-	18	18	150	155
3-732-16	Kombizange	Greifflächen mit Hieb	-	4,0	2,5	2,0	-	23	35	170	205



Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	Schneidwerte				Kopfbreite	Schneiden/Backenlänge	Gesamtlänge mm	Gewicht in g
				○	◐	●	Ⓟ				
3-133-13	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	4,0	2,5	1,8	-	18	18	145	165
3-245-13	ESD Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	mit Wate	-	-	-	-	18	75	200	180
3-732-13	ESD Kombizange	Greifflächen mit Hieb	mit Wate	4,0	2,5	1,8	-	23	35	165	185

ZANGEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

▶ 3-573

Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button
Größenverstellbar auf Knopfdruck – Dank Push-Button.
Mit extra schlankem Kopf für schwer zugängliche Stellen
und schutzüberzogenen, rutschfesten Handgriffen.

Gesamtlänge: 180 mm, Gewicht: 170 g



▶ 3-575-6

Wasserpumpenzange 240 mm
Wasserpumpenzange 240 mm, sehr stabil, tauchisoliert,
rutschfeste Handgriffe.

Gesamtlänge: 240 mm, Gewicht: 380 g



▶ 3-0648

Kabelschneider bis Ø 10,5 mm LOCK Funktion
speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung, Feder und Feststellvorrichtung,
nicht für Stahldrähte

Gesamtlänge: 170 mm, Gewicht: 155 g



▶ 3-0641

**Mini-Seitenschneider ohne Wate
für CU-Drähte bis Ø 1,0 mm**

Elektronik Seitenschneider mit Feder, ohne Schneidwate,
für CU-Drähte bis Ø 1,0 mm / 18 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0641

▶ 3-0641-ESD

**ESD Mini-Seitenschneider ohne Wate
für CU-Drähte bis Ø 1.0 mm**

Elektronik Seitenschneider mit Feder, ohne Schneidwate,
für CU-Drähte bis Ø 1,0 mm / 18 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0641-ESD

▶ 3-0645

**Abisolier Mini-Seitenschneider ohne Wate
für CU-Drähte bis Ø 0,8 mm**

Abisolierer-Seitenschneider Standardausführung, mit Feder, ohne
Schneidwate, für CU-Drähte bis Ø 0,8 mm / 22-26 AWG.

Gesamtlänge: 130 mm, Gewicht: 80 g



3-0645

▶ 3-0645-ESD

**ESD Abisolier Mini-Seitenschneider ohne Wate
für CU-Drähte bis Ø 0.8 mm**

Abisolierer-Seitenschneider Standardausführung, ohne Schneidwate,
für CU-Drähte bis Ø 0,8 mm / 22-26 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0645-ESD



ABISOLIERER- UND CRIMPWERKZEUGE – ALLES RUND UMS KABEL

Unsere Multifunktions-Abisolierer sind nach effizienten Gesichtspunkten konzipiert, denn Zeit ist bekanntlich Geld. Entmanteln, Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden, ist alles mit nur einem Werkzeug möglich, oftmals inklusive verstellbarem Längenanschlag.

Zudem bieten wir Abisolierzangen in verschiedenen Ausführungen für alle

gängigen, flexiblen und massiven Leiter an. Sowie sämtliche Kabelmesser und Scheren (siehe auch Kapitel Schneiden und Messen) zum zuverlässigen, präzisen und schnellen Entmanteln. Der quetschfreie Schnitt ist die Voraussetzung für das mühelose Crimpen um Leiter mit Hülsen und Verbindern zu bestücken. Dafür bietet BERNSTEIN ein umfangreiches Sortiment an Crimpwerkzeugen für unterschiedlichste Anforderungen an.

ABISOLIER-WERKZEUGE

► 5-542 ESD Präzisionsabisolierer Ø 0,25 - 0,80 mm (AWG 20 - 30)

Präzisionsabisolierer ESD Plus für Anwendungen in der Elektronik und Computertechnik mit Kabelschneider und verstellbarem Längenanschlag bis zu 15 mm. TÜV-/GS-geprüft, besonders geeignet für Leiter mit Ausseisolationen aus PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
Gehäuse aus ableitfähigem Kunststoff

Gesamtlänge: 102 mm, Gewicht: 28




5-542

► **5-532**
Abisolier- und Crimpwerkzeug 0,5 - 6 mm² mit Anschlag

Abisolier- und Crimpwerkzeug für professionelles Abisolieren, Crimpen und Schneiden mit nur einem Werkzeug, automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, Litzenleiter lässt sich anschließend verdrehen, einfaches Abisolieren von 0,5 - 6,0 mm². Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse Abisolierlänge 55 mm, Pressbereiche Aderendhülsen: 0,5 - 2,5 und 4,0 - 6,0 mm², Schneidleistung Seitenschneider bis 6,0 mm², Massivleiter bis 4,0 mm²

Gesamtlänge: 160 mm, Gewicht: 114 g



5-532

► **5-533**
Abisolierwerkzeug für Datenleitungen

Abisolierwerkzeug Data-Strip für das Abisolieren von Datenkabeln, Telefonleitungen, Steuerleitungen und Sonderleitungen. Datenleitungen: Ø 4 - 10 mm Litzen / Leiter Ø 0,2 - 0,8 mm, einstellbares Innenmesser 0,2 - 1,4 mm, Seitenschneider, Kunststoff-Gehäuse

Gesamtlänge: 125 mm, Gewicht: 62 g




5-533

► **5-0605**
Abisolierwerkzeug mit justierbaren Messern

Universal-Abisolierwerkzeuge, handliche Kunststoffausführung mit justierbaren Messern, leichte Handhabung. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, rutschfest

Gesamtlänge: 100 mm, Gewicht: 38 g



5-0605

► **5-535**
Coaxial-Abisolierer Ø 4,8 - 7,5 mm

Coaxial-Abisolierer für stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel (z. B. Antennen und Übertragungskabel) und flexible Kabel Coaxial-Kabel von Ø 4,8 - 7,5 mm. NYM 3 x 0,75 mm², für flexible Kabel 10 mm² und 16 mm², Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse

Gesamtlänge: 110 mm, Gewicht: 27 g



5-535

► **5-534**
Datenkabel-Entmantler Ø 4,5 - 10 mm

Datenkabel-Entmantler mit ergonomisch geformten Griffen, keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich, auch für schwer zugängliche Stellen z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. Geeignet für u.a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel, Ø 4,5 - 10 mm

Gesamtlänge: 125 mm, Gewicht: 41 g



5-534

ABISOLIER-WERKZEUGE

► 5-536

Rundkabel-Entmanteler Ø 8 - 13 mm

Rundkabel-Entmanteler mit ergonomisch geformten Griffen, keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich, auch für schwer zugängliche Stellen z. B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl. Für alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel 45 von Ø 8 - 13 mm z. B. NJM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Kunststoff-Gehäuse

Gesamtlänge: 125 mm, Gewicht: 41 g



5-536

► 5-531

Automatische Abisolierzange 0.2 - 6 mm² mit Anschlag

Automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm², einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbar-integrierter Seitenschneider bis max. Ø 2 mm Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse, rutschfest

Gesamtlänge: 190 mm, Gewicht: 106 g



Anwendungsbeispiel 5-535, 5-534, 5-536

► 5-531-10

Ersatzmesser für Art.-Nr. 5-531 (Paar)

Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Gewicht: 20 g



5-531

► 3-0856

Kabelschuhzange Abisolierzange

Kabelschuhzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe. Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Oberfläche brüniert, Griff tauchisoliert, rutschfest.

Gesamtlänge: 230 mm, Gewicht: 300 g



3-0856

► 3-815-16

Abisolierzange mit Stellschraube und Druckfeder

Eingelegtes Gewerbe, Abisolierzange mit Stellschraube für alle Drahtstärken, mit Druckfeder. Qualitätsstahl (HRC 54 - 56), 2-Komponenten-Kunststoff-Griff, ergonomisch geformt, rutschfest.

Gesamtlänge: 160 mm, Gewicht: 120 g



5-815-16

► 5-181

Lackabziehpinzette 125mm

Zur Entfernung der Lackisolation an Kupferdrähten.
Gesamtlänge 125 mm, Gewicht: 33 g

► 5-182

Ersatzmesser für Art.-Nr. 5-181 (Paar)

Qualitätsstahl, Oberfläche brüniert
Gesamtlänge 20 mm, Gewicht 2 g



5-182

5-181

ABISOLIER-MESSER

► 5-501 Kabelmesser (geöffnet 200 mm)

Kabelmesser mit Stahlklinge, Holzschalen und Drahtschaber
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 78 g



5-501

► 5-503 Abisoliermesser Ø 8 - 22 mm

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 8 - 22 mm, mit versenkbarer Klinge, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse

Gesamtlänge: 140 mm, Gewicht: 68 g



5-503

► 5-504 Abisoliermesser Ø 4 - 16 mm

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 4 - 16 mm, mit versenkbarer Klinge, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse

Gesamtlänge: 140 mm, Gewicht: 66 g



5-504

► 5-505 Abisoliermesser Ø 4 - 28 mm mit Hakenklinge

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 4 - 28 mm, mit feststehender Klinge, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse

Gesamtlänge: 185 mm, Gewicht: 78 g



5-505

► 5-506 Abisoliermesser Ø 4 - 28 mm mit gerader Klinge

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 4 - 28 mm, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse

Gesamtlänge: 180 mm, Gewicht: 82 g



5-506

Anwendungsbilder:
gelten für
5-503, 5-504, 5-505, 5-506



Herausdrehen des Messers



Längsschnitt



Querschnitt

ANLEGEWERKZEUGE

▶ 2-701

LSA-Plus Anlegewerkzeug

Krone LSA-Plus-Anlegewerkzeug zum lötl-, schraub- und abisolierfreien Anschließen der Drähte und gleichzeitigen Abschneiden der Restlängen auf Leisten, Dosen und Feldern. Zum Auflegen von Datenkabeln an Datendosen oder Patchpanels. Anlegewerkzeug für alle Daten-, Informations- und Fernmeldeverkabelungen, anwendbar für sämtliche LSA-PLUS®-Baureihen sowie RJ45-Buchsen und Highband, zur Anschaltung von Leiterdurchmessern (0,35 - 0,9 mm) und Aderdurchmessern (0,7 - 2,6 mm).

Gesamtlänge: 185 mm, Gewicht: 62 g



2-701

CRIMP-WERKZEUGE

▶ 3-0601

Crimpzange für Westernstecker HT-2094C

Zangen aus massivem Metall, mit austauschbaren Klingen, Feder und geschlossener Verriegelung, zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen der gängigsten Steckertypen. Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoffgriff

Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 320 g



3-0601

▶ 3-0601-00

Ersatzmesser für 3-0601 (VE 6)

Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Gewicht 260 g



3-0601-00

▶ 3-0605

Kombinations-Modular-Crimpzange

Zangen aus massivem Metall, mit austauschbaren Klingen, Feder und geschlossener Verriegelung, zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen der gängigsten Steckertypen. 6P/6C - 6P/4C - 6P/2C - 8P/8C, Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoffgriff

Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 320 g



3-0605

▶ 3-0605-00

Ersatzmesser für 3-0605 (Paar)

Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Gewicht 260 g



3-0605-00

▶ 3-0609

Universal Crimpzange

Universal-Crimpzange, patentierte Ausführung, robuste Metallzange, zum Abschneiden, Entmanteln und Crimpen, wechselbare Messer, Feder und Feststellvorrichtung, Ratschenmechanismus. Für 4P4C - 4P2C - 6P6C/RJ - 12 - 6P4C/RJ - 11 - 8P8C/RJ45 - DEC 6P6C, Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Klingen aus rostfreiem Spezialstahl

Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 520 g



3-0609

▶ 3-0609-00

Ersatzmesser für 3-0609 (Paar)

Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Gewicht 260 g



3-0609-00

▶ **3-0611**
Crimpzange für BNC/TNC Koaxialsteckverbinder

Für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen.
Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Oberfläche brüniert. Pressbereich: Innensechskant für alle Innenkontakte. Crimplänge 2,3 mm Innen-Ø (Zoll 0.068) 1,73 mm. Kleiner Sechskant für RG 58 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.213) 5,41 mm. Mittlerer Sechskant für RG 59/62 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.256) 6,50 mm. Großer Sechskant für RG 6 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.319) 8,10 mm.

Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 520 g



3-0611

▶ **3-0611-00**
Ersatzmesser für 3-0611 (Paar)

Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Gewicht 260 g



3-06011-00

▶ **3-0612**
Automatische Crimpzange

Für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen. Ausführung: 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm² (AWG 22 - 18, 16 - 14, 12 - 10) Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Oberfläche brüniert.

Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 520 g



3-0612

▶ **3-871-6**
Presszange 155 mm für Draht 0.25 - 2.5 mm²

Presszange für Aderendhülsen kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,25 - 2,5 mm² Carbonstahl. Oberfläche matt verchromt, Qualitätsstahl (HRC 54 - 56), Griff tauchisoliert, rutschfest.

Gesamtlänge: 155 mm, Gewicht: 165 g



3-871-6

▶ **3-875-6**
Presszange 255 mm für Draht 0.5 - 16.0 mm²

Presszange für Aderendhülsen kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,50 - 16,0 mm² Carbonstahl. Oberfläche matt verchromt, Qualitätsstahl (HRC 54 - 56), Griff tauchisoliert, rutschfest.

Gesamtlänge: 226 mm, Gewicht: 285 g



3-875-6

AGB UND LIEFERBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES

Art und Umfang der Lieferung sind in der Auftragsbestätigung bestimmt. Für jede von uns auszuführende Lieferung sind die nachstehenden Lieferbedingungen maßgebend. Einkaufsbedingungen des Kunden verpflichten uns nicht, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. Mündliche oder telefonisch getroffene Abmachungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Offensichtliche Irrtümer in Angeboten, Auftragsbestätigungen etc. sind ausdrücklich vorbehalten und können jederzeit berücksichtigt werden. Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

ANGEBOTE

Unsere Angebote sind freibleibend, ein Auftrag gilt als erteilt, wenn er von uns schriftlich bestätigt ist.

PREISE, LIEFERBASIS UND VERPACKUNG

Wenn nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise in Euro, ab Werk, ausschließlich Verpackung. Bei besonderen Verpackungsvorschriften des Bestellers werden die damit verbundenen Mehrkosten in Rechnung gestellt. Verpackung wird nicht zurückgenommen.

LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers ohne Rücksicht darauf, wer die Frachtkosten trägt. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen durchzuführen. Bei Sonderanfertigung sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% zulässig.

LIEFERZEIT

Die Lieferzeit beginnt nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Angaben.

Wir bemühen uns, die in der Auftragsbestätigung genannte Lieferzeit genau einzuhalten. Aus einer verspäteten Lieferung können Ansprüche irgendwelcher Art nicht geltend gemacht werden.

MÄNGELRÜGEN

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Waren berücksichtigt werden.

Form und Farbe des Werkzeuges kann abweichend von dem im Katalog abgebildeten Artikels sein.

GARANTIE

Für alle BERNSTEIN Werkzeuge, die durch nachgewiesene Material- oder Fabrikationsfehler unbrauchbar werden, leisten wir innerhalb eines Jahres nach Lieferung Ersatz. Diese kostenlose Ersatzleistung ist ausgeschlossen, wenn die Werkzeuge durch natürlichen Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung unbrauchbar geworden sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eine Garantie für die Eignung unserer Erzeugnisse für den vom Besteller vorgesehenen Anwendungszweck übernehmen wir nicht. Für Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, und für die natürliche Abnutzung, übernehmen wir keine Gewähr. Jegliche Schadenersatzansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, sowie insbesondere die Haftung durch unerlaubte Handlung (Produkthaftung) sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

ZAHLUNG

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder in 30 Tagen netto, sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes vereinbart ist.

EIGENTUMSVORBEHALT

An sämtlichen von uns gelieferten Waren behalten wir uns das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftig entstehende Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Bei Weiterveräußerung hat sich der Käufer gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum an der veräußerten Ware zu gleichen Bedingungen vorzubehalten. Der Käufer tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf gegen den Abnehmer zustehende Kaufpreisforderung an uns ab.

ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Remscheid. Es gilt in jedem Falle auch unter Ausschluss jeden ausländischen Rechts nur deutsches Recht.

STREITBEILEGUNG

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Zur Teilnahme an einem Streitbelegungsverfahren von einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.



Eine kleine Geschichte über das Wort BERNSTEIN

Das griechische Wort für Bernstein ist „elektron“: die Wurzel des heutigen Begriffs Elektronik. Schon die Griechen entdeckten dabei die Besonderheit des Bernsteins: durch Reiben lässt sich der Naturbernstein elektrostatisch aufladen. Der aufgeladene Stein kann Staubteile anziehen. Heute können Sie diese Eigenschaft nutzen, die Echtheit eines Bernsteins zu prüfen. Ist er echt, lässt er sich durch Reiben an einem Baumwolltuch aufladen.

Sie können ihn auch als Schmuck tragen: er soll vor bösem Zauber schützen und Lebensfreude schenken.

Genauso wie unsere hochwertigen Bernstein ESD Werkzeuge – sie schützen vor Elektrostatik und schenken Freude bei dem täglichen Arbeitseinsatz.

– Max Walter Hartmut Blombach, 2020

BERNSTEIN

Werkzeugfabrik Steinrücke GmbH

Industriehof Trecknase 1
42897 Remscheid

Tel. + 49 (0) 2191 - 9650 - 0
Fax + 49 (0) 2191 - 9650 - 30

verkauf@bernstein-werkzeuge.de
www.bernstein-werkzeuge.de