

Airtec M 05320HN 24VAC. 3/2-Wege Magnetimpulsventil, G 1/8", 24 V AC

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Item no. | FL-M-05320HN-24VAC | Manufacturer | Airtec |
| Manufacturer no. | M 05320HN 24VAC | EAN | 4050571470708 |

3/2-Wege Magnetimpulsventil, G 1/8", 24 V AC

TECHNICAL DATA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
| HS-Code | 84812090 |
| Weight | 0.1 kg |



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Bauform Magnetspule:
N (Steckergröße 1)

Druckeingang:
Anschluss 1

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung:
Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:
-10°C bis +70°C

Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:
± 10 %

Schutzart:
IP 65

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Bauform Magnetspule:
N (Steckergröße 1)

Druckeingang:
Anschluss 1