

5/2-Wege-Magnetventil G 1/8", Feder, 230 V DC - Airtec M 05511HN

Item no. FL-M-05511HN-230V

Manufacturer Airtec

EAN 4050571470845

Elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Ansteuerung 230 V DC. Bei Spannungsausfall stellt die Feder den Schaltkolben selbsttätig in die Grundstellung zurück, sodass der Zylinder eine definierte Ausgangslage einnimmt. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker.

TECHNICAL DATA

HS-Code	84812090
Weight	0.27 kg



DESCRIPTION

Das Airtec M 05511HN ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" für die Ansteuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe. Bei Spannungsausfall stellt die Feder den Schaltkolben selbsttätig in die Grundstellung zurück, sodass der Zylinder eine definierte Ausgangslage einnimmt. Die Ansteuerung erfolgt mit 230 V DC.

VORTEILE

- Monostabile Schaltung mit Federrückstellung sorgt für eine definierte Grundstellung bei Spannungsausfall
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Lebensdauer
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einsatzbereit
- Weiter Temperaturbereich von -10°C bis +70°C

ANWENDUNGEN

Zur Steuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Greifer im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Prozessautomation.