

KAB ST01 5 LED. LED-Stecker mit 5 mtr Kabel, Größe 1 (Industrienorm B)

Item no. FL-KAB-ST01-5-LED

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571876357

LED-Stecker mit 5 mtr Kabel, Größe 1 (Industrienorm B)

TECHNICAL DATA

HS-Code	85444290
Norm	DIN 43650, EN 175301-803
Weight	0.35 kg



STANDARDS & COMPLIANCE

EN 175301-803 DIN 43650

DESCRIPTION

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Stecker nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm, mit gelber LED-Anzeige und Schutzbeschaltung und andererseits losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-25°C bis +70°C

Spannung:

24 V AC / DC, max. 5 A (Baugröße 0: max. 3 A)

Spannungstoleranz:

± 25 %

Schutzart:

IP 67

Kabel:

PVC-Kabel 3 x 0,75 mm² (Steckergröße 0: 3 x 0,5 mm²)

Lieferumfang:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Stecker mit angespritztem Kabel inkl. Schraube und integrierter Dichtung.

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Stecker sind nach DIN 43650 / EN 175301-803 oder der daran angelehnten Industrienorm genormt. Bei den Steckergrößen 0 und 1 verwenden die meisten Ventilhersteller Stecker nach Industrienorm.

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Stecker nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm, mit gelber LED-Anzeige und Schutzbeschaltung und andererseits losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-25°C bis +70°C

Spannung:

24 V AC / DC, max. 5 A (Baugröße 0: max. 3 A)

Spannungstoleranz:

± 25 %

Schutzart:

IP 67

Kabel:

PVC-Kabel 3 x 0,75 mm² (Steckergröße 0: 3 x 0,5 mm²)

Lieferumfang:

Stecker mit angespritztem Kabel inkl. Schraube und integrierter Dichtung.

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Stecker sind nach DIN 43650 / EN 175301-803 oder der daran angelehnten Industrienorm genormt. Bei den Steckergrößen 0 und 1 verwenden die meisten Ventilhersteller Stecker nach Industrienorm.