

# YPC SIV511 IPSC-D4. ISO-Ventil (Größe 2), 5/2-Wege, Federrückstellung, 24 V DC

|                         |                   |                     |               |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Item no.</b>         | FL-SIV511-IPSC-D4 | <b>Manufacturer</b> | YPC           |
| <b>Manufacturer no.</b> | SIV511 IPSC-D4    | <b>EAN</b>          | 4050571629014 |

ISO-Ventil (Größe 2), 5/2-Wege, Federrückstellung, 24 V DC

## TECHNICAL DATA



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Article authenticity | <b>Original product</b> |
| Condition of article | <b>New</b>              |
| HS-Code              | <b>84812090</b>         |
| Weight               | <b>0.65 kg</b>          |

## DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

M (Steckergröße 1)

Lieferumfang:

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 35 ms

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

M (Steckergröße 1)

Lieferumfang:

Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 35 ms