

OR 18 B. ODER-Ventil G 1/8", Standard

Item no. FL-OR-18-B

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571534110

ODER-Ventil G 1/8", Standard

TECHNICAL DATA

HS-Code 84812090

Weight 0.048 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausführung: Messing und Kunststoff), Dichtungen: NBR

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, wenn am Eingang 12 oder 14 ein Signal ansteht. Wenn an beiden Eingängen Signale anstehen, so wird der höhere Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das ODER-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausführung: Messing und Kunststoff), Dichtungen: NBR

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, wenn am Eingang 12 oder 14 ein Signal ansteht. Wenn an beiden Eingängen Signale anstehen, so wird der höhere Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das ODER-

Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.