

## ODER-Ventil Steckanschluss 3 mm, Präzision - Airtec OR 03

Item no. FL-OR-03

Manufacturer Airtec

EAN 4050571535780

Pneumatisches ODER-Ventil mit Steckanschluss 3 mm für die Signalverknüpfung zweier Druckluftleitungen. Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, sobald an Eingang 12 oder 14 Druck ansteht, wobei der höhere Druck durchgeleitet wird. Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR.

### TECHNICAL DATA

|         |          |
|---------|----------|
| HS-Code | 84812090 |
| Weight  | 0.028 kg |



### DESCRIPTION

Das Airtec OR 03 ist ein pneumatisches ODER-Ventil mit Steckanschluss 3 mm zur logischen Verknüpfung zweier Steuersignale. Am Ausgang 2 steht ein Signal an, wenn an Eingang 12 oder Eingang 14 Druckluft anliegt. Stehen an beiden Eingängen Signale an, leitet das Ventil den jeweils höheren Druck zum Ausgang durch.

### VORTEILE

- Logische ODER-Verknüpfung zweier Signale für die Steuerung von einem Ausgang aus zwei Quellen.
- Durchleitung des höheren Drucks bei gleichzeitigem Signal an beiden Eingängen.
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Dichtungen aus NBR für dauerhaften Einsatz mit gefilterter Druckluft.
- Kompakter Steckanschluss 3 mm für den direkten Einbau in enge Steuerungen.
- Passives Element ohne eigene Entlüftung, geringes Gewicht von 0,028 kg.

### ANWENDUNGEN

Einsatz in pneumatischen Steuerungen, in denen ein Ausgang von zwei verschiedenen Stellen aus angesteuert werden soll, etwa bei Zweihand- oder Alternativbetätigung. Nach dem Löschen beider Eingangssignale erfolgt die Entlüftung über die vorgeschalteten Ventile.