

AN 25 B. UND-Ventil, M 5, Standard

Item no. FL-AN-25-B

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571219437

UND-Ventil, M 5, Standard

TECHNICAL DATA

HS-Code 84814090

Weight 0.034 kg

**DESCRIPTION**

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, nur wenn an beiden Eingängen 12 und 14 gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unterschiedlichen Drücken wird der niedrigste Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das UND-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen eines oder beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.

Achtung:

Ein UND-Ventil ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock!

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, nur wenn an beiden Eingängen 12 und 14 gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unterschiedlichen Drücken wird der niedrigste Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das UND-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen eines oder beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.

Achtung:

Ein UND-Ventil ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock!