

**MHO 260 230V. Hohlschrauben-
Magnetventil G 1/8"-6, 2/2-Wege (NO),
230 V AC**

Item no. FL-MHO-260-230V

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571493288

Hohlschrauben-Magnetventil G 1/8"-6, 2/2-Wege (NO), 230 V AC

TECHNICAL DATA

HS-Code	84812090
Weight	0.15 kg

**DESCRIPTION**

Werkstoffe:

Hohlschraube und Ringstück: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtungen: FKM/PA/PVC

Temperaturbereich:

-20°C bis +50°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Schaltzeit:

< 12 ms

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

esd.equipmentKeldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Page 1/3

U (Steckergröße 1)

Einsatzempfehlung:

Magnetventile mit **"Druckeingang Hohlschraube"** eignen sich für die Montage an einer zentralen Druckluftversorgung, um über das Ringstück einen Verbraucher anzusteuern. Magnetventile mit **"Druckeingang Ringstück"** können direkt in einen Verbraucher (z.B. Pneumatikzylinder) eingeschraubt und über das Ringstück mit Druckluft versorgt werden. Soll ein Pneumatikzylinder angesteuert werden, so empfehlen wir in einen Anschluss ein NO-Ventil (MHZO...) und in den anderen Anschluss ein NC-Ventil (MHZ...) einzubauen.

Vorteile:

- günstiger Preis,
- kompakte Bauform

Hinweis:

Wir empfehlen bei den 3/2-Wege Ventilen einen Schalldämpfer SD 50 separat zu bestellen, der in die Ankerbohrung eingeschraubt werden kann.

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Hohlschraube und Ringstück: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtungen: FKM/PA/PVC

Temperaturbereich:

-20°C bis +50°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Schaltzeit:

< 12 ms

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

U (Steckergröße 1)

Einsatzempfehlung:

Magnetventile mit "**Druckeingang Hohlschraube**" eignen sich für die Montage an einer zentralen Druckluftversorgung, um über das Ringstück einen Verbraucher anzusteuern. Magnetventile mit "**Druckeingang Ringstück**" können direkt in einen Verbraucher (z.B. Pneumatikzylinder) eingeschraubt und über das Ringstück mit Druckluft versorgt werden. Soll ein Pneumatikzylinder angesteuert werden, so empfehlen wir in einen Anschluss ein NO-Ventil (MHZO...) und in den anderen Anschluss ein NC-Ventil (MHZ...) einzubauen.

Vorteile:

- günstiger Preis,
- kompakte Bauform

Hinweis:

Wir empfehlen bei den 3/2-Wege Ventilen einen Schalldämpfer SD 50 separat zu bestellen, der in die Ankerbohrung eingeschraubt werden kann.

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!