MHZ 360 115V. Hohlschrauben-Magnetventil G 1/8"-6, 3/2-Wege (NC), 115 V AC

Item no. FL-MHZ-360-115V | **Manufacturer Fluidics equipment** | **EAN 4050571515744**

Hohlschrauben-Magnetventil G 1/8"-6, 3/2-Wege (NC), 115 V AC

TECHNICAL DATA

HS-Code	**84812090**
Weight	**0.1 kg**

DESCRIPTION

Werkstoffe:
Hohlschraube und Ringstück: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtungen: FKM/PA/PVC

Temperaturbereich:
-20°C bis +50°C

Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Schaltzeit:
< 12 ms

Steuerspannungen:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:
± 10 %

Schutzart:
IP 65

Bauform Magnetspule:

U (Steckergröße 1)

Einsatzempfehlung:
Magnetventile mit **"Druckeingang Hohlschraube"** eignen sich für die Montage an einer zentralen Druckluftversorgung, um über das Ringstück einen Verbraucher anzusteuern. Magnetventile mit **"Druckeingang Ringstück"** können direkt in einen Verbraucher (z.B. Pneumatikzylinder) eingeschraubt und über das Ringstück mit Druckluft versorgt werden. Soll ein Pneumatikzylinder angesteuert werden, so empfehlen wir in einen Anschluss ein NO-Ventil (MHZO...) und in den anderen Anschluss ein NC-Ventil (MHZ...) einzubauen.

Vorteile:
•günstiger Preis,
•kompakte Bauform

Hinweis:
Wir empfehlen bei den 3/2-Wege Ventilen einen Schalldämpfer SD 50 separat zu bestellen, der in die Ankerbohrung eingeschraubt werden kann.

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:
Hohlschraube und Ringstück: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtungen: FKM/PA/PVC

Temperaturbereich:
-20°C bis +50°C

Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Schaltzeit:
< 12 ms

Steuerspannungen:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:
± 10 %

Schutzart:
IP 65

Bauform Magnetspule:
U (Steckergröße 1)

Einsatzempfehlung:
Magnetventile mit **"Druckeingang Hohlschraube"** eignen sich für die Montage an einer zentralen Druckluftversorgung, um über das Ringstück einen Verbraucher anzusteuern. Magnetventile mit **"Druckeingang Ringstück"** können direkt in einen Verbraucher (z.B. Pneumatikzylinder) eingeschraubt und über das Ringstück mit Druckluft versorgt werden. Soll ein Pneumatikzylinder angesteuert werden, so empfehlen wir in einen Anschluss ein NO-Ventil (MHZO...) und in den anderen Anschluss ein NC-Ventil (MHZ...) einzubauen.

Vorteile:
•günstiger Preis,
•kompakte Bauform

Hinweis:
Wir empfehlen bei den 3/2-Wege Ventilen einen Schalldämpfer SD 50 separat zu bestellen, der in die Ankerbohrung eingeschraubt werden kann.

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!