

K 21406. Kipphebelventil 2/2-Wege, G 1/4"-6 mm

Item no. FL-K-21406

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571391584

Kipphebelventil 2/2-Wege, G 1/4"-6 mm

TECHNICAL DATA

HS-Code	84812090
Weight	0.065 kg

**DESCRIPTION**

Werkstoffe:

Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-5°C bis +70°C

Betriebsdruck:

0 - 8 bar (Hohlschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: 0 - 10 bar)

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- günstiger Preis,
- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,
- einfacher & schneller Aufbau einer Schaltung,
- Kipphebel positionierbar

Anwendung:

Zum Betätigen von einfachwirkenden Zylindern schrauben Sie das 3/2-Wege-Ventil (K 3...) direkt in den Zylinder.

Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau:

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1, Holschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: M 12x0,75)

Werkstoffe:

Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-5°C bis +70°C

Betriebsdruck:

0 - 8 bar (Holschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: 0 - 10 bar)

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- günstiger Preis,
- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,
- einfacher & schneller Aufbau einer Schaltung,
- Kipphebel positionierbar

Anwendung:

Zum Betätigen von einfachwirkenden Zylindern schrauben Sie das 3/2-Wege-Ventil (K 3...) direkt in den Zylinder.

Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau:

Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1, Holschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: M 12x0,75)