

Wera 05075870001. Drehmomentschraubendreher, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm

Item no. WL90439 **Manufacturer** Wera**Manufacturer no.** 05075870001

Drehmomentschraubendreher, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm

TECHNICAL DATA

Article authenticity **Original product**Condition of article **New**Country of
Manufacture **Czechia**Weight **0.1 kg**

DESCRIPTION

VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme; ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen. Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug. Mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), die extrem schnell eingestellt werden können. Eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

- VDE Drehmoment-Handhalter 7508 mit 5 voreingestellten Werten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
- Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
- Mit Freilaufhülse und Aufnahme für Wera VDE-Wechselklingen

Länge 199 mm

Breite 66 mm

Höhe 36 mm

Länge mit Verpackung 199 mm

Breite mit Verpackung 66 mm
Höhe mit Verpackung 36 mm
Verkaufseinheit 1 Stück
Inhaltseinheit 1 Stück
VDE ja
ESD gerecht nein
Drehmoment (ab) 0,4 Nm
Drehmoment (bis) 2 Nm