

# Wera 05075690001. Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug, 1/4", 2,5-25 Nm

Item no. WL90424

Manufacturer Wera

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion,  
Umschaltknarre, Rechtsanzug, 1/4", 2,5-25 Nm

## TECHNICAL DATA

Country of Manufacture **Czechia**

Weight **0.1 kg**


## STANDARDS & COMPLIANCE

ISO 6789-1:2017-07

## DESCRIPTION

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechtsanzug. Mit 1/4"-Vierkant-Antrieb. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die Genauigkeit beträgt  $\pm 4\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Mit 1/4" Vierkant-Antrieb
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision  $\pm 4\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Länge

330 mm

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Breite                | 320 mm  |
| Höhe                  | 320 mm  |
| Länge mit Verpackung  | 330 mm  |
| Breite mit Verpackung | 320 mm  |
| Höhe mit Verpackung   | 320 mm  |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück |
| Inhaltseinheit        | 1 Stück |
| VDE                   | nein    |
| ESD gerecht           | nein    |
| Drehmoment (ab)       | 2,5 Nm  |
| Drehmoment (bis)      | 25 Nm   |