

Chariot système - Auer ESD SR.L.5214

Réf. article ESD SR.L.5214

Fabricant Auer

Chariot système mobile en profilé aluminium qui maintient bacs et bacs à étagère ordonnés et roulables. Des roulettes à roulement souple et blocables apportent de l'ordre mobile au poste de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hinweis	Stück auf Palette -
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	40.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Chariot système mobile en profilé aluminium qui maintient bacs et bacs à étagère ordonnés et roulables.

- Des roulettes à roulement souple et blocables apportent de l'ordre mobile au poste de travail.
- Les versions à tiroir offrent une vue d'ensemble complète et un accès aisé.
- Une construction aluminium stable porte des charges élevées pour un faible poids.
- La version ESD évacue les charges électrostatiques par toutes ses pièces, roues comprises.
- Version dissipatrice selon IEC 61340-5-1, résistance volumique $10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm pour la manipulation sûre des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Utilisé en montage, préparation de commandes, atelier et fabrication électronique pour l'approvisionnement mobile en pièces.

Construction en profilé aluminium, fabriqué en Allemagne.

Caractéristiques techniques

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Dimensions La x Lo x H	112 x 65 x 135 cm
Modèle	unilatéral
Équipement	20 x ESD RK 5214 (50 x 23,4 x 14 cm)
Materiau	Aluminium / Stahl / Kunststoff / MPX
correspondant à	Bacs ESD de stockage et blocs tiroirs
Couleur	noir signal similaire RAL 9017
Poids	40,5 kg
Modèle Roulettes	4 roues pivotantes avec freins
Attention	Les bacs de stockage sont livrés sans accessoires tels que les fenêtres ou séparateurs transversaux !
Spéc. résistance volumique	$10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm