

Roulette fixe D125, roue caoutchouc plein, 900 N, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842259793

Réf. article BRR-3842259793

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette fixe avec bride de fixation et roue en caoutchouc plein de 125 mm de diamètre. La jante en polypropylène et le boîtier en tôle d'acier galvanisée assurent un roulement silencieux et une protection contre la corrosion. Pour montage rigide sur bâtis et structures profilées à rainure 10.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **83022000**

Poids **0.848 kg**



DESCRIPTION

La roulette fixe D125 de Bosch Rexroth est une roulette non pivotante avec bride de fixation, destinée au montage rigide sur des bâtis et des structures profilées dans le flux de matières manuel. La roue en caoutchouc plein roule silencieusement et ménage le sol, tandis que la bride assure une fixation stable.

- Roulette fixe d'une capacité de charge de 900 N
- Roue en caoutchouc plein avec jante en polypropylène pour un roulement silencieux
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée pour la protection contre la corrosion
- Pour systèmes profilés à rainure 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Rainure profilée	10
Diamètre D	125 mm
Hauteur totale	150 mm
Dimension [h]	150 mm
Force F	900 N
Matériau	Caoutchouc plein

Caractéristique	Valeur
Information matériau	Roue : caoutchouc plein, jantes : polypropylène, boîtier : tôle d'acier galvanisée
Unité d'emballage	1
Poids	0,848 kg