

## Bascule WI 2 ESD, largeur de voie bQ 160 mm - Bosch Rexroth 3842348780

Réf. article BRR-3842348780

Fabricant Bosch Rexroth

La bascule WI 2 fait partie de la commande de transport du système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Elle gère l'introduction des palettes porte-pièces d'un convoyeur transversal vers un convoyeur principal et convient aux zones protégées ESD.

### DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

### DESCRIPTION

La bascule WI 2 fait partie de la commande de transport du système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Elle gère l'introduction des palettes porte-pièces d'un convoyeur transversal vers un convoyeur principal et convient aux zones à protection électrostatique.

- Conception conforme ESD pour les applications sensibles aux décharges électrostatiques
- Largeur de voie en transport transversal bQ 160 mm
- Zone de surveillance 165 mm
- Matériel de fixation inclus pour le montage sur convoyeur ST 2/... ou bande transporteuse BS 2/...

Remarque : la masse totale maximale du porte-pièces s'applique lors de l'introduction d'un convoyeur transversal vers un convoyeur principal. Pour la surveillance de zone, seul le poids système maximal de 240 kg ne doit pas être dépassé. La masse minimale du porte-pièces s'applique par corps de bascule.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

| Caractéristique                               | Valeur                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESD                                           | oui                                                                                                                     |
| Dimension [a]                                 | 165 mm                                                                                                                  |
| Dimension [b]                                 | 155 mm                                                                                                                  |
| Cote [c]                                      | 105 mm                                                                                                                  |
| Longueur [l/L]                                | 320 mm                                                                                                                  |
| Zone de surveillance                          | 165 mm                                                                                                                  |
| Largeur de voie en transport transversal [bQ] | 160 mm                                                                                                                  |
| Masse totale du porte-pièces [mG]             | 30 kg                                                                                                                   |
| Masse [m]                                     | 1,5 kg                                                                                                                  |
| Poids                                         | 0,974 kg                                                                                                                |
| Accessoire requis                             | capteur M12 rond, distance de commutation nominale<br>SN = 4 mm (montage vertical) ou SN = 8 mm<br>(montage horizontal) |