

Roulette pivotante D125 résistante à l'huile, PA renforcé, F1100 N, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842515366

Réf. article BRR-3842515366

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette pivotante à roue de 125 mm en polyamide renforcé pour profilés aluminium à rainure 10. Résistante à l'huile et dotée d'excellentes qualités de roulement pour les ateliers. Se fixe dans la rainure du profilé ou dans le noyau central, capacité de charge jusqu'à 1100 N.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif
douanier **83022000**

Poids **0.596 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

ISO 4762 DIN 985

DESCRIPTION

La roulette pivotante D125 rend mobiles les constructions en profilés aluminium à rainure 10 et convient à une utilisation en atelier. Elle équipe les châssis mobiles, les tables de travail et les montages dans la construction mécanique.

- Polyvalente, avec d'excellentes qualités de roulement
- Résistante à l'huile, adaptée aux environnements d'atelier
- Roue en polyamide renforcé, capacité de charge jusqu'à 1100 N
- Montage dans la rainure du profilé ou dans le noyau central (accessoires requis)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre D	125 mm
Hauteur totale h	158 mm
Capacité de charge F	1100 N
Matériau	PA renforcé
Rainure de profilé	10

Matériel de fixation	1x vis à tête carrée M12x30, 1x écrou hexagonal DIN 985 M12
Accessoires requis	vis M12x40 (ISO 4762) pour fixation dans le noyau du profilé, 35 Nm ; bague d'appui en cas de capuchon avec trou
Poids	0,596 kg
Unité d'emballage	1