

Galet double D50L-D10, ESD, conducteur, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842515459

Réf. article BRR-3842515459

Fabricant Bosch Rexroth

Galet double D50L-D10 conducteur en version ESD pour le flux de matières en technique de montage et de convoyage. La surface de roulement en PU assure une dissipation maîtrisée des charges électrostatiques. Le galet se monte dans les profilés à rainure 10.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	DIN EN 12528
Numéro de tarif douanier	83022000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.452 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 12528

DESCRIPTION

Le galet double D50L-D10 de Bosch Rexroth est un galet de roulement conducteur destiné au flux de matières en technique de montage et de convoyage. Il se monte dans les profilés à rainure 10 et convient aux zones de travail protégées contre les décharges électrostatiques (ESD).

- Version ESD avec surface de roulement en PU pour une dissipation maîtrisée des charges électrostatiques
- Boîtier, roue et dispositif de blocage en PA, visserie en acier galvanisé
- Capacité de charge jusqu'à 400 N par galet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé	10
ESD	oui
Couleur	Noir
Hauteur totale	60 mm
Force F	400 N

Résistance de dérivation	$\leq 10^6 \Omega$ (DIN EN 12528)
Matériau	PA
Indication sur les matériaux	Boîtier, roue, dispositif de blocage : PA ; surface de roulement : PU (version ESD uniquement) ; visserie : acier galvanisé
Unité de conditionnement	4
Poids	0,452 kg