

Raccord d'air comprimé G3/8", aluminium moulé sous pression, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842523092

Réf. article BRR-3842523092

Fabricant Bosch Rexroth

Raccord destiné à l'amenée ou à la prise d'air comprimé en tout point du profilé. Le filetage G3/8" se loge dans l'alésage central du profilé et convient aux profilés légers et standard. La plaque à bride en aluminium moulé sous pression est admise jusqu'à 8 bar.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.094 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO4762

DESCRIPTION

Ce raccord permet d'amener ou de prélever de l'air comprimé en tout point du profilé en aluminium. Il s'adresse aux concepteurs et aux monteurs qui souhaitent intégrer une distribution d'air comprimé directement dans le système de profilés.

- filetage G3/8" logé dans l'alésage central du profilé
- convient aux profilés légers et standard
- usinage du profilé: trou borgne DI9,8 et trou borgne ø21 mm (gabarit de perçage 3842528574)
- admis pour une pression maximale de 8 bar

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccord	G3/8"
Pression max (pmax)	8 bar
Rainure de profilé	10
Matériau de la plaque à bride	aluminium moulé sous pression
Joint	NBR

Visserie de fixation	2 vis à tête cylindrique ISO4762-M6x16, 2 écrous rainure 10 M6
Usinage du profilé	trou borgne DI9,8; trou borgne ø21 mm
Contenu de la livraison	matériel de fixation et joints inclus
Accessoires requis	joints
Unité d'emballage	1
Poids	0,094 kg