

Serrure pour portes battantes et coulissantes, fermeture identique, rainure 8/10 - Bosch Rexroth 3842525822

Réf. article BRR-3842525822

Fabricant Bosch Rexroth

Serrure en aluminium moulé sous pression pour portes battantes et coulissantes sur structures en profilés aluminium. La version à fermeture identique utilise toujours la même clé et s'ouvre à droite comme à gauche. Compatible rainure 8 et 10 et adaptée aux profilés 45x45 et 30x30.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **83013000**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.484 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

ISO4762 ISO4032

DESCRIPTION

La serrure Bosch Rexroth verrouille les portes battantes et coulissantes des protections et bâtis de machines réalisés en profilés aluminium. La version à fermeture identique s'adresse aux concepteurs et constructeurs d'installations qui souhaitent verrouiller plusieurs portes avec une seule et même clé.

- Fermeture identique: toutes les serrures s'ouvrent avec la même clé
- Ouverture à droite et à gauche
- Adaptée aux portes battantes et coulissantes
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
- Compatible rainure 8 et 10 ainsi que profilés 45x45 et 30x30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence	3842525822
Type	serrure pour portes battantes et coulissantes, fermeture identique
Série	Standard

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Type de porte	porte battante, porte coulissante
Rainure de profilé	8, 10
Profilés compatibles	45x45, 30x30
Boîtier	aluminium moulé sous pression
Poignée de porte	PA, noir
Matériel de fixation	acier, galvanisé
Matériel de fixation (détail)	2x vis à tête cylindrique ISO4762-M6x30, 2x rondelle élastique S6, 1x rondelle DIN9021-A6.4, 1x écrou hexagonal ISO4032-M6, 1x boulon marteau M6, 3x écrou de rainure 8 M6, 3x écrou de rainure 10 M6
Contenu de la livraison	3 clés et matériel de fixation (FS) inclus
Accessoires requis	plaque d'adaptation
Unité d'emballage	1
Poids	0,484 kg