

Unité de levage-rotation HD 2 ESD, b160, IT160, 180°, course 90 mm - Bosch Rexroth 3842525850

Réf. article BRR-3842525850

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levage-rotation HD 2 soulève la palette porte-pièce et la tourne dans l'orientation souhaitée. Elle s'intègre aux systèmes de transfert TS 2plus et autorise des opérations sans sollicitation supplémentaire. Cette version ESD pivote de 180° avec une course de 90 mm pour la largeur de voie b160.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage-rotation HD 2 tourne la palette porte-pièce dans l'orientation souhaitée au sein du système de transfert TS 2plus. Dans les systèmes en circuit sans courbes, elle maintient une orientation constante de la palette - l'avant reste l'avant. Cette version ESD est conçue pour la largeur de voie b160 et la longueur IT160.

- Rotation de la palette au-dessus de la voie de transport sans transfert
- Opérations de travail directement sur l'unité sans sollicitation supplémentaire
- Course de 90 mm adaptée aux modules latéraux tels que modules d'identification et de mémorisation de données
- Version ESD livrée avec matériel de fixation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Unité de levage-rotation HD 2
ESD	oui
Angle de rotation (DW)	180°

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Course de la palette au-dessus du niveau de transport (h)	90 mm
Largeur de voie dans le sens du transport (b)	160 mm
Longueur dans le sens du transport (lT)	160 mm
Masse totale max. de la palette (mG)	16 kg
Moment d'inertie de masse max. admissible	0,65 kgm ²
Cote c	42 mm
Cote d	42 mm
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Poids	26,8 kg