

Unité de levée et de rotation HD 2, ESD, rotation 180°, levée 40 mm, largeur de voie 160 mm - Bosch Rexroth 3842525851

Réf. article BRR-3842525851

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levée et de rotation HD 2 soulève les palettes porte-pièce au-dessus du convoyeur et les fait pivoter de 180° autour de l'axe Z. La version ESD avec une levée de 40 mm convient au retournement des palettes directement au-dessus du tronçon de transport. Pour le système de transfert TS 2.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levée et de rotation HD 2 soulève les palettes porte-pièce hors du tronçon de transport et les fait pivoter autour de l'axe Z. Elle est conçue pour le système de transfert TS 2 et s'adresse aux applications de manutention automatisée des pièces.

- angle de rotation de 180° autour de l'axe Z
- levée de 40 mm pour le retournement des palettes directement au-dessus du tronçon de transport
- version ESD pour les zones de travail protégées contre les décharges électrostatiques
- livraison avec matériel de fixation inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ESD	oui
Angle de rotation axe Z	180°
Levée au-dessus du convoyeur [h0]	40 mm
Largeur de voie dans le sens du transport [b]	160 mm
Longueur dans le sens du transport [lT]	240 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Cote [c]	42 mm
Cote [d]	42 mm
Masse totale de la palette porte-pièce [mG]	16 kg
Moment d'inertie total max. admissible	0,65 kgm ²
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Accessoires requis	séparateur VE 2/..., capteur M12x1, SN 4 mm
Poids	22,2 kg