

Unité de levage et rotation HD 2, b240, IT240, rotation 90°, ESD - Bosch Rexroth 3842525857

Réf. article BRR-3842525857

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levage et rotation HD 2 oriente la palette porte-pièces du système de transfert TS 2plus selon la position souhaitée, avec un angle de rotation de 90° et une levée de 40 mm au-dessus du niveau de convoyage. La largeur de voie et la longueur sont de 240 mm chacune et l'unité est compatible ESD. Les opérations de travail sont admises sans effort supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage et rotation HD 2 oriente la palette porte-pièces du système de transfert TS 2plus selon la position souhaitée. Dans les systèmes en circuit sans courbes, elle assure une orientation constante de la palette, de sorte que l'avant reste l'avant.

Cette version lève la palette de 40 mm au-dessus du niveau de convoyage et la fait pivoter de 90°. La version avec une levée de 40 mm convient pour pivoter la palette directement au-dessus de la section de convoyage. Les opérations de travail sur la HD 2 sont admises sans effort supplémentaire.

- Rotation définie de 90° pour une orientation constante de la palette
- Levée de 40 mm pour pivoter directement au-dessus de la section de convoyage
- Compatible ESD
- Livrée avec le matériel de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3842525857
Largeur de voie dans le sens du transport (b)	240 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur dans le sens du transport (IT)	240 mm
Angle de rotation (DW)	90°
Levée de la palette au-dessus du niveau de convoyage (h)	40 mm
Masse totale max. de la palette porte-pièces (mG)	16 kg
Moment d'inertie de masse total max. admissible	0,65 kgm ²
Cote c	82 mm
Cote d	82 mm
ESD	oui
Accessoires requis	Butée VE 2/..., capteur M12x1 (SN 4 mm)
Contenu de la livraison	Matériel de fixation inclus
Poids	22,6 kg