

Unité de levage et rotation HD 2 ESD, b320, IT240, 180°, levée 90 mm - Bosch Rexroth 3842525866

Réf. article BRR-3842525866

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levage et rotation HD 2 soulève la palette porte-pièce au-dessus du convoyeur et la fait pivoter de 180° dans l'orientation requise. La levée de 90 mm convient aussi aux palettes équipées de modules latéraux tels que les modules d'identification. Pour le système de transfert TS 2plus, compatible ESD, opérations de travail admises sur l'unité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage et rotation HD 2 soulève la palette porte-pièce au-dessus de la section de convoyage et la fait pivoter dans l'orientation requise. Elle s'intègre au système de transfert TS 2plus et, dans les systèmes en circuit sans courbes, maintient une orientation constante de la palette afin que l'avant reste l'avant.

- Rotation de 180° dans la position requise de la palette porte-pièce
- Levée de 90 mm, adaptée aussi aux palettes équipées de modules latéraux tels que les modules d'identification et de mémorisation de données
- Opérations de travail admises sur l'unité sans effort supplémentaire
- Compatible ESD, matériel de fixation inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	3842525866
ESD	oui
Masse totale maximale de la palette porte-pièce (mG)	16 kg

Largeur de voie dans le sens du transport (b)	320 mm
Longueur dans le sens du transport (lT)	240 mm
Angle de rotation (DW)	180°
Levée de la palette au-dessus du niveau de convoyage (h)	90 mm
Moment d'inertie de masse total maximal admissible	0,65 kgm ²
Dimension c	122 mm
Dimension d	122 mm
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Accessoires requis	séparateur VE 2/..., capteur M12x1, SN 4 mm
Poids	30 kg