

Unité de levage et rotation HD 2 ESD, b320, IT320, rotation 90°, levée 90 mm - Bosch Rexroth 3842525869

Réf. article BRR-3842525869

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levage et de rotation HD 2 soulève la palette porte-pièce au-dessus du niveau de convoyage et la tourne dans l'orientation souhaitée. Dans les systèmes en circuit sans courbes, elle maintient une orientation constante de la palette. Des opérations de travail sont admises sur l'unité sans effort extérieur supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

L'unité de levage et de rotation HD 2 soulève la palette porte-pièce au-dessus du niveau de convoyage et la tourne dans l'orientation souhaitée. Elle s'intègre dans le système de transfert TS 2plus et convient aux applications où les palettes doivent être alignées ou réorientées à un poste.

- Fait pivoter la palette de 90° dans la position souhaitée
- Levée de 90 mm, adaptée également en présence de composants montés sur le côté de la palette, comme les modules d'identification et de stockage de données
- Maintient une orientation constante de la palette dans les systèmes en circuit sans courbes
- Opérations de travail admises sans effort extérieur supplémentaire
- Compatible ESD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence	3842525869
ESD	oui
Largeur de voie dans le sens du transport (b)	320 mm
Longueur dans le sens du transport (IT)	320 mm
Angle de rotation (DW)	90°

Caractéristique	Valeur
Levée de la palette au-dessus du niveau de convoyage (h)	90 mm
Masse totale max. de la palette (mG)	16 kg
Moment d'inertie de masse total max. admissible	0,65 kgm ²
Dimension c	122 mm
Dimension d	122 mm
Poids	30 kg
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Accessoires nécessaires	séparateur VE 2/..., capteur M12x1