

Unité de levage et rotation HD 2 ESD, rotation 180°, levée 90 mm, b320 IT320 - Bosch Rexroth 3842525870

Réf. article BRR-3842525870 **Fabricant** Bosch Rexroth**Réf. fabricant** 3842525870

L'unité de levage et rotation HD 2 soulève la palette porte-pièce au-dessus du niveau de convoyage et la fait pivoter de 180° dans l'orientation souhaitée. La version ESD avec une levée de 90 mm convient aussi aux palettes équipées de modules latéraux et s'utilise dans le système de transfert TS 2plus.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg
Version	TEC



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage et rotation HD 2 de Bosch Rexroth soulève la palette porte-pièce au-dessus du niveau de convoyage et la fait pivoter dans l'orientation souhaitée. Conçue pour le système de transfert TS 2plus, elle s'adresse aux intégrateurs et aux lignes de montage qui doivent réorienter les palettes porte-pièces de façon maîtrisée.

- Angle de rotation de 180° pour une réorientation définie de la palette porte-pièce
- Levée de 90 mm, adaptée également en présence de modules latéraux tels que les modules d'identification et de stockage de données
- Opérations de travail admissibles directement sur la HD 2 sans sollicitation supplémentaire
- Version ESD pour les zones à protection électrostatique

Caracteristiques techniques

Type	Unité de levage et rotation HD 2
ESD	oui
Largeur de voie dans le sens du transport (b)	320 mm
Longueur dans le sens du transport (IT)	320 mm
Angle de rotation (DW)	180°
Levée de la palette au-dessus du niveau de convoyage (h)	90 mm
Masse totale max. de la palette porte-pièce (mG)	16 kg
Moment d'inertie de masse max. admissible	0,65 kgm ²
Dimension c	122 mm
Dimension d	122 mm
Poids	22,61 kg
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Accessoires requis	séparateur VE 2/..., capteur M12x1