

## Écrou pour rainure 10 M8 à pivoter, acier galvanisé, ESD - Bosch Rexroth 3842529300

Réf. article BRR-3842529300

Fabricant Bosch Rexroth

Écrou à pivoter avec filetage M8 pour rainure de profilé 10. Après insertion, il pivote de 90 degrés dans la rainure et se verrouille de lui-même, ce qui le rend idéal pour le montage ultérieur. Compatible ESD, en acier galvanisé avec ressort inoxydable.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Détection de position    | Non                |
| Numéro de tarif douanier | 73181692           |
| Pays d'origine           | Chine              |
| Poids                    | 0.00774 kg         |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

### DESCRIPTION

Cet écrou à pivoter relie les composants rapportés aux profilés en aluminium à rainure 10 et convient particulièrement au montage ultérieur sur des structures déjà assemblées. Après insertion, il pivote de 90 degrés dans la rainure où il se verrouille automatiquement. Destiné aux concepteurs et aux monteurs dans la construction de gabarits et de machines.

- Montage ultérieur sans démontage du cadre de profilés
- Ressort autobloquant maintenant l'écrou en position
- Compatible ESD pour les applications à dissipation de charges
- Force d'extraction élevée jusqu'à 18000 N

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Rainure de profilé | 10  |
| Taille de filetage | M8  |
| À pivoter          | oui |
| ESD                | oui |

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Longueur (l)                  | 20 mm                                                  |
| Dimension h                   | 5.3 mm                                                 |
| Dimension h1                  | 1.5 mm                                                 |
| Force d'extraction min (Fmin) | 8000 N                                                 |
| Force d'extraction max (Fmax) | 18000 N                                                |
| Matériau                      | acier galvanisé ; ressort : acier à ressort inoxydable |
| Unité d'emballage             | 100 pièces                                             |
| Poids                         | 0.00774 kg                                             |