

Profilé d'entretoise 40x45°, ESD, rainure 10, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842529373

Réf. article BRR-3842529373
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé d'entretoise à section 40x45° à 45 degrés assure le renfort et la rigidification en diagonale des structures en profilés aluminium. Compatible ESD et réalisé en aluminium anodisé, il se raccorde par sa rainure 10 dans la trame de 40 mm. Il est livré en longueur standard de 6070 mm, par unité de conditionnement de 12 pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **172 kg**


31400

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40x45° de Bosch Rexroth assure le renfort et la rigidification en diagonale des bâtis et structures de machines réalisés en profilés aluminium. Il s'adresse aux concepteurs et intégrateurs qui doivent rigidifier des cadres et reprendre les efforts en biais.

- section 40x45° à 45 degrés pour le renfort diagonal dans la trame de 40 mm
- compatible ESD pour les applications nécessitant une protection contre les décharges électrostatiques
- rainure 10 pour le raccordement des assembleurs et profilés compatibles
- réalisé en aluminium anodisé, finition naturelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État à la livraison Unité d'emballage en longueur standard

Section 40x45°

Type de profilé 45 degrés

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Dimensions	40x40
Trame modulaire	40 mm
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	2
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	12
Surface du profilé [A]	6.8 cm ²
Moment quadratique selon x [Ix]	9.9 cm ⁴
Moment quadratique selon y [Iy]	16.6 cm ⁴
Module de résistance selon x [Wx]	5 cm ³
Module de résistance selon y [Wy]	8.3 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	4.2 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	3.7 cm ³
Masse [m]	1.8 kg
Accessoires recommandés	Capuchon 40x45°, gris clair ou noir
Poids	172 kg