

Profilé d'entretoise 40x60°, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842529375

Réf. article BRR-3842529375
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise 40x60° en aluminium anodisé avec rainure 10, destiné au contreventement diagonal et à la construction de cadres. Compatible ESD et livré en finition naturelle. Livraison par unité de conditionnement de 12 profilés en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	145 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40x60° de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé doté de la rainure 10, utilisé pour le contreventement diagonal et la construction de cadres dans le système modulaire de profilés aluminium. Il s'adresse aux concepteurs et constructeurs de machines qui réalisent des appuis et des renforts stables. La version compatible ESD convient aux zones protégées contre les décharges électrostatiques.

- Rainure 10 pour les connecteurs et accessoires compatibles
- Compatible ESD pour les applications à exigences de dissipation
- Surface anodisée, finition naturelle
- Livraison par unité de conditionnement de 12 profilés en longueur standard

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	40x60°
Type de profilé	60 degrés
Dimensions	40x40

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainure	10
Trame modulaire	40 mm
Rainures ouvertes	2
ESD	oui
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	12
État à la livraison	Unité de conditionnement en longueur standard
Surface du profilé [A]	6.3 cm ²
Moment quadratique selon x [Ix]	8.7 cm ⁴
Moment quadratique selon y [Iy]	13.1 cm ⁴
Module de résistance selon x [Wx]	4.3 cm ³
Module de résistance selon y [Wy]	6.5 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	3.1 cm ³
Matériau	aluminium anodisé
Couleur	naturel
Masse [m]	1.7 kg/m
Poids (unité de livraison)	145 kg