

Séparateur VE 2/L, pneumatique, pour TS 2plus - Bosch Rexroth 3842530630

Réf. article BRR-3842530630

Fabricant Bosch Rexroth

Le séparateur VE 2/L arrête et sépare les palettes porte-pièces dans le système de transfert TS 2plus. Il est actionné par air comprimé et se monte directement sur la section de convoyage ST 2/... Il accepte des palettes jusqu'à 200 kg de masse totale.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Italie
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le séparateur VE 2/L arrête et sépare les palettes porte-pièces dans le système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Il se monte directement sur la section de convoyage ST 2/... et fonctionne à l'air comprimé.

- Actionnement pneumatique de 4 à 6 bar
- Palettes porte-pièces jusqu'à 200 kg de masse totale, selon la vitesse nominale
- Livré assemblé avec le matériel de fixation et les éléments pneumatiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Boîtier	PA 6
Cliquet d'arrêt	laiton
Came de butée	PA 66
Raccordement air comprimé requis	4 - 6 bar
Raccord pneumatique Ø	4 mm
Vitesse nominale	6, 9, 12, 15, 18 m/min
Masse totale de palette max.	200 kg (200/140/100/70/50 kg à 6/9/12/15/18 m/min)
Température d'utilisation	0 ... +60 °C

Caractéristique	Valeur
Niveau de pression acoustique	< 60 dB(A)
Poids	0,347 kg
Contenu de la livraison	matériel de fixation, éléments pneumatiques
État de livraison	assemblé