

Raccord en T D28 ESD, aluminium moulé sous pression - Bosch Rexroth 3842532879

Réf. article BRR-3842532879

Fabricant Bosch Rexroth

Le raccord en T D28 assemblé trois tubes du système de raccordement de tubes D28 en une jonction en T. Son corps en aluminium moulé sous pression est compatible ESD et livré avec un capuchon en ABS noir. Adapté au montage de rayonnages dynamiques et de postes de travail manuels.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	EN 1661
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.056 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN1661

DESCRIPTION

Le raccord en T D28 de Bosch Rexroth assemblé trois tubes du système de raccordement de tubes D28 en une jonction en T et permet de construire des rayonnages dynamiques, des convoyeurs à rouleaux par gravité et des postes de travail manuels. La version ESD dissipe les charges électrostatiques et convient aux zones comportant des composants électroniques sensibles.

- Corps en aluminium moulé sous pression pour une grande stabilité
- Compatible ESD pour la dissipation des charges électrostatiques
- Livré avec un capuchon en ABS noir et le matériel de fixation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
ESD	oui
Diamètre D	8,3 mm
Matériau	aluminium moulé sous pression
Détail matériau	raccord en T : aluminium moulé sous pression ; capuchon : ABS, noir

Caractéristique	Valeur
Matériel de fixation	1x vis S8x25, 1x vis à tête marteau M8x20, 1x écrou hexagonal EN1661 M8
Contenu de la livraison	capuchon et matériel de fixation inclus (FS)
Unité d'emballage	20 pièces
Poids	0,056 kg