

Support de données mobile MDT 23/28-L, 125 kHz, ESD - Bosch Rexroth 3842535442

Réf. article BRR-3842535442

Fabricant Bosch Rexroth

Le support de données mobile MDT 23/28-L se monte directement sur le porte-pièce et mémorise l'identification attribuée lors de l'initialisation. Sa mémoire EEPROM non volatile ne nécessite aucune pile de sauvegarde et se lit de tous les côtés un nombre illimité de fois. Compatible ESD, indice de protection IP68.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85238090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le support de données mobile MDT 23/28-L de Bosch Rexroth se monte directement sur le porte-pièce et mémorise l'identification attribuée lors de l'initialisation. Il assure l'identification des porte-pièces dans les systèmes de transfert de la technique de montage.

- Mémoire EEPROM non volatile, aucune pile de sauvegarde requise
- Lisible de tous les côtés (avant, gauche, droite, haut et bas) un nombre illimité de fois
- Conception compacte avec de nombreuses positions de montage ou intégration directe dans le porte-pièce
- Compatible ESD et robuste selon l'indice de protection IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Fréquence	125 kHz
Capacité mémoire	5 octets (données utiles)
Type de mémoire	EEPROM

Caractéristique	Valeur
Nombre de cycles d'écriture	min. 100 000
Nombre de cycles de lecture	illimité
Distance de transmission - statique	15 mm
Distance de transmission - dynamique	12 mm
Température ambiante en service	-40 ... +85 °C
Matériau du boîtier	PA 66
Indice de protection	IP68
ESD	oui
Unité d'emballage	5 pièces
Poids	0,0099 kg