

Support de données mobile MDT 11/28-L, RFID 125 kHz, ESD - Bosch Rexroth 3842535916

Réf. article BRR-3842535916

Fabricant Bosch Rexroth

Le support de données mobile MDT 11/28-L se monte directement sur la palette porte-pièces et conserve l'identifiant attribué lors de l'initialisation dans une mémoire EEPROM non volatile, sans pile. Il fonctionne à 125 kHz et se lit un nombre illimité de fois depuis toutes les faces. Le boîtier en PA 66, compatible ESD, offre un indice de protection IP68 et convient aux palettes TS 1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85238090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le support de données mobile MDT 11/28-L identifie les palettes porte-pièces dans les systèmes de transfert TS de Bosch Rexroth. Il se fixe directement sur la palette porte-pièces et conserve l'identifiant attribué par l'utilisateur lors de l'initialisation. Destiné aux utilisateurs qui ont besoin d'une identification fiable des palettes tout au long du processus.

- Mémoire EEPROM non volatile, sans pile de sauvegarde
- Lecture depuis toutes les faces, un nombre illimité de fois
- Montage sur la palette ou intégration directe dans la palette porte-pièces
- Boîtier compatible ESD avec indice de protection IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Fréquence	125 kHz
Capacité mémoire	5 octets (données utiles)
Type de mémoire	EEPROM

Caractéristique	Valeur
Cycles d'écriture	≥ 100 000
Cycles de lecture	illimités
Distance de transmission statique	15 mm
Distance de transmission dynamique	12 mm
Température ambiante en service	-40 ... +85 °C
Matériau du boîtier	PA 66
Indice de protection	IP68
ESD	oui
Unité d'emballage	5
Poids	0,0099 kg