

Profilé porteur 20x40x40, rainure 6, aluminium anodisé, L 3000 mm - Bosch Rexroth 3842537818

Réf. article BRR-3842537818
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur angulaire en aluminium anodisé avec une section de 20x40x40 et une rainure de profilé 6. La trame de 20 mm et les huit rainures ouvertes permettent des fixations flexibles lors du montage de bâtis et de capotages de machines. Livré en unité de conditionnement de 16 barres en longueur standard de 3000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	3000 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	60 kg



DESCRIPTION

Le profilé porteur angulaire 20x40x40 de Bosch Rexroth est un élément mécanique de base pour la construction de bâtis, de châssis et de capotages de machines. Il est en aluminium anodisé et dispose de la rainure de profilé 6 ainsi que de huit rainures ouvertes.

- Section 20x40x40 avec une trame de 20 mm pour un montage modulaire
- Huit rainures ouvertes de taille 6 pour des liaisons et des fixations flexibles
- Surface en aluminium anodisé de couleur naturelle
- Livré en unité de conditionnement de 16 barres en longueur standard

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	20x40x40
Dimensions	20x40x40
Type de profilé	angulaire
Rainure de profilé	6
Rainures ouvertes	8
Trame	20 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur [L]	3000 mm
Matériau	aluminium, anodisé
Couleur	naturel
Surface du profilé [A]	4,2 cm ²
Moment d'inertie en direction X [Ix]	6 cm ⁴
Moment d'inertie en direction Y [Iy]	6 cm ⁴
Module de résistance en direction X [Wx]	2,6 cm ³
Module de résistance en direction Y [Wy]	2,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	1,5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	1,3 cm ³
Masse [m] par barre	1,1 kg
Unité de livraison	16 barres
État à la livraison	unité de conditionnement en longueur standard
Accessoires recommandés	capuchon 20x20, gris clair ou noir
Poids (unité de conditionnement)	60 kg