

Fixation pivotante 180°, acier galvanisé, rainure 8/10, ESD - Bosch Rexroth 3842538275

Réf. article BRR-3842538275

Fabricant Bosch Rexroth

Fixation pivotante articulée pour relier des profilés aluminium avec une plage de pivotement continue sur 180°. Acier galvanisé, compatible ESD et adaptée aux rainures 8 et 10. La position se verrouille sans outil grâce au levier de serrage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	DIN 125, DIN 9021-8, ISO 4762
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.408 kg



20217

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO4762

DESCRIPTION

La fixation pivotante 180° relie deux profilés aluminium de façon articulée et permet une orientation réglable en continu sur 180°. Elle convient à l'aménagement de postes de travail et de plans de stockage dans les systèmes de production manuelle.

- Plage de pivotement de 180° pour une orientation flexible des éléments rapportés
- Levier de serrage avec rondelle pour fixer la position sans outil
- Compatible ESD pour les zones à protection électrostatique
- Relie la rainure 8 à la rainure 8 ou 10 (P1/P2 : 8/8, 8/10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé 8; 10

Rainure P1/P2 8/8, 8/10

ESD oui

Matériau acier, galvanisé

Information matériau	fixation pivotante : acier galvanisé ; levier de serrage : zinc moulé sous pression, revêtu plastique noir
Contenu de la livraison	matériel de fixation (FS) inclus, levier de serrage avec rondelle et écrou coulissant pivotant à ressort
Matériel de fixation	1x vis à tête cylindrique ISO4762-M8x12, 2x écrou coulissant rainure 8 M8 suspendu, 2x vis à tête cylindrique ISO4762-M6x16, 2x écrou marteau rainure 10 M6, 2x vis à tête cylindrique ISO4762-M6x12, 1x écrou marteau rainure 8 M6, 2x rondelle DIN125-A6,4, 1x rondelle DIN9021-8,4
Unité d'emballage	1
Poids	0,408 kg